

# SAM-980聚酯胎自粘沥青防水卷材

产品名称	SAM-980聚酯胎自粘沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 产品简介

SAM-980聚酯胎自粘沥青防水卷材是以合成橡胶和改性沥青中加入适量活性助剂,以玻纤毡为胎体（或无胎）PE膜、金属铝箔为表面材料,或无膜(双面自粘),采用硅油防粘隔离膜制成的自粘改性沥青防水卷材。

### 产品特点

#### 1、物理性能优

聚酯胎基布作为增强层，耐穿刺、耐硌破、耐撕裂，提高材料强度，有效抵御来自上下表面的损伤和破坏。

#### 2、施工方便

采用湿铺法施工时，无需对不平基层进行专门处理，无需底涂，采用水泥砂浆或水泥胶浆与建筑基层满粘结，抗破坏能力强，具有优异的防水功能，有效阻止液态水和水蒸汽进入结构中。可直接在潮湿或有潮气的结构混凝土基层上施工，大大缩短工期，节约施工成本。

#### 3、抗拉强度高

抗拉强度高，延伸率大，（拉力 500N/50mm，延伸 30%），对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

#### 4、温度适用范围广

高温不流淌，低温无裂纹，（高温70℃，低温-20℃）使用温度范围广。

### 性能指标

产品性能符合GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》要求。

注：以上检测项目数据均在标准试验条件（温度  $23 \pm 2$  ，相对湿度  $50\% \pm 10\%$ ）下测试。

#### 适用范围

适用于各类建筑的非暴露层面、地下和室内防水工程，以及明挖地铁、隧道、水池、水渠等防水工程，尤其适用于不准动用明火的防水工程。

#### 注意事项

- 1.雨、雪天及五级以上大风天严禁施工。
- 2.施工环境气温不宜低于 $5$  。
- 3.施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作。
- 4.温度较低或局部应力较大处，可借助于辅助加热进行铺贴。