电子厂房通风降温工程安装 响水通风降温工程安装 信思得

产品名称	电子厂房通风降温工程安装 响水通风降温工程安装 信思得
公司名称	苏州信思得环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区富民工业园区5栋
联系电话	15262592329 15262592329

产品详情

信思得环保-

信思得环保-

在大型酒店及综合商业楼体中,厨房是一个很重要的组成部分,但往往是设计的薄弱环节,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少问题。

问题一:厨房通风工程中排烟风机、油烟净化设备的耗电量大,风机抽风效果不好。 原因:整体厨房所有的排风罩管道后都集中到一个风管大系统中,用一台大的油烟净化设备及一台大型风机排风。结果厨房只要有一个灶使用,排风机、油烟净化器就得开。这样一来不仅风机排风效果不好,而且电耗很大。在酒店中,全年厨房通风用电约占全年总用量的2.8%。

解决措施:按具体情况分成两、三个系统,或采用变速风机,在高峰负荷时全开。厨房炉灶使用的高峰时间约为4~5小时,而其余时间为加工及准备或卫生时间,不需要大的排风量。

问题二:酒店厨房的送风系统采用的是以下几种方式:

- 1、空气处理方式用了部分回风;
- 2、采用了风机盘管;
- 3、厨房内不设送风系统,而是设了单体冷风机。使用不到一年就效率大减,使厨房温度太高。 原因: 这些设备本身均有水冷式表面冷却器或直接蒸发式表面冷却器。厨房内的空气直接与冷却器接触,油雾 很快就会污染和堵塞表冷器上翅片的间隙,使其风量大减,效果差。

信思得环保-通风降温工程安装

一、排烟风机:

常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。

- (1) 轴流风机以前应用较多,响水通风降温工程安装,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。
- (2)风机箱全压中等,风量可以调节,且噪声较低,净化车间通风降温工程安装,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。
- (3)离心风机全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一方面可减少室内噪声污染,同时排风风道处于负压状态,可避免气味外溢。风机安放在屋顶时,一般选择离心风机。

信思得环保-通风降温工程安装

信思得环保-通风降温工程安装

室内空气在镀锌板风管中近似活塞状活动,使污染物随窄气活动从房间顶部排出,工作区根柢处于送入空气中,即工作区污染物浓度约等于送入空气的浓度,这是置换通风与传统的稀释悉数通风的大区别,明显置共板法兰风管的通风效果比稀释通风好得多。镀锌板风管运用有些气流,使有些地址不受有害物的污染,构成超卓的空气环境。共板法兰风管分为有些送风和有些排风两大类。有些排风是将污染物就地捕集、净化后排放至室外。

信思得环保-通风降温工程安装

风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),车间通风降温工程安装,但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工,手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统,空调系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。但是人防工程是不允许用共板法兰连接。

电子厂房通风降温工程安装-响水通风降温工程安装-信思得由苏州信思得环保工程有限公司提供。"矩形风管,螺旋风管,弯头,三角防火阀,百叶风口,焊接风管"选择苏州信思得环保工程有限公司,公司位于:江苏省苏州市吴中区富民工业园区5栋,多年来,信思得坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。信思得期待成为您的长期合作伙伴!