

ABS PA-757 台湾奇美 高流动性 高光泽

产品名称	ABS PA-757 台湾奇美 高流动性 高光泽
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	ABS:台湾奇美 PA-757:高光、抗撞击性，高、良好的流动性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

POLYLAC PA-757是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。
它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本性能

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

--

[E56070-565071](#)

RoHS 合规

注射成型

23 ° C

1.05

1.05

熔流率（熔体流动速率）

200 ° C/5.0 kg		1.6
220 ° C/10.0 kg		22
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	22.0	
硬度额定值单位制测试方法		116
球压硬度 (H 358/30)		110
机械性能额定值单位制测试方法		
屈服		54.0
断裂		37.0
3.00 mm 1		45.1
伸长率		
断裂		20
弯曲模量		
6.00 mm 3		2650
-- 4		2200
弯曲强度		
6.00 mm 5		77.5

-- 6	76.0
简支梁冲击强度测试方法	20
简支梁无缺口冲击强度	无断裂
悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm	210
23 ° C, 6.00 mm	180
--	18
无缺口伊佐德冲击强度	60
热变形温度测试方法	85.0
1.8 MPa, 未退火	
1.8 MPa, 未退火	88.0
1.8 MPa, 退火	95.0
1.8 MPa, 退火	98.0
维卡软化温度	
--	105

--	104
--	100
可燃性等级测试方法	HB
注射温度值单位制	80.0 到 85.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒后部温度	180 到 220
料筒中部温度	190 到 230
料筒前部温度	190 到 230
模具温度	30.0 到 70.0

ABS是一种常见的塑料材料，具有良好的物理性能和机械性能。而台湾奇美作为ABS生产商的代表，一直以来都以优质的产品闻名。本文要介绍的是TAIWAN CHEMICALS CO. LTD所生产的PA-757型号的ABS，它具有高流动性、高光泽、抗撞击性好等优点，是一种****的优质ABS材料。

首先，PA-757的生产商台湾奇美，始建于1956年，是亚洲地区首家以合成树脂为主的企业之一，旗下的ABS塑料材料一直被市场高度肯定。其次，PA-757本身的性能也是十分值得称赞的。它具有高光泽、抗撞击性好等特点。在生产加工过程中，其流动性良好，不易出现熔接线、缩孔等问题，产品表面质量好。

对于PA-757的销售范围，其在全国范围内都有销售，能够满足许多客户的需求。因其良好的性价比和优异的性能，PA-757在电子、汽车、玩具、家电、建材等领域得到了广泛应用。

总之，ABS PA-757是一种优质的ABS塑料材料，其生产商台湾奇美的名字也让人十分信任。产品具有高光泽、抗冲击性好、流动性好等多种优点，适用范围广泛，总体来说是一种值得推荐的塑料材料。