

KTBL电磁流量计 泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液测量

产品名称	KTBL电磁流量计 泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液测量
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顺仪 型号:KTBL 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

电磁流量计概述：

流量计工作原理是法拉第电磁感应定律，顺仪仪表生产的电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成。可用于测量电导率大于 $5\mu\text{S}/\text{cm}$ 导电液体的水流量，是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。

流量计特点：

- 1.全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高、流量测量范围可达150：1
- 2.采用EMI开关电源，适用电源电压变化范围大，抗EMI性能好。
- 3.采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高，可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功耗低。
- 4.采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术，电路可靠性高。在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
- 5.管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。测量结果与流速分布，流体压力，温度、密度、粘度等物理参数无关。
- 6.高清晰度背光LCD显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。
- 7.具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配)具有自检与自诊断功能。
- 8.小时总量计录功能，以小时为单位记录流量总量，适用于分时计量制(选配)

9.内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量，内部设有不掉电始终，可记录16次掉电时间。(选配)

10.红外手持操作器，115KHZ通讯速率，远距离非接触操作转换器所有功能(选配)