

风淋室，无尘室，浴尘吹淋室的使用管理-舟山风淋室

产品名称	风淋室，无尘室，浴尘吹淋室的使用管理-舟山风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室，无尘室，浴尘吹淋室的使用管理

- 1 目的：保持风淋的安全使用，维持屏障环境的生物洁净度。
- 2 依据：《实验动物管理条例》（中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号，1988），《动物饲养设施条件要求》（中华人民共和国国家标准，2001）。
- 3 风淋室的使用：
 - （1）进入屏障环境的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。
 - （2）进入内更衣室，穿戴净化衣、帽、口罩、手套。
 - （3）人员进入后，立即关闭外门，风淋自动启动1分钟（已设置）。
 - （4）风淋结束，进入屏障环境。
- 4 风淋室的管理：
 - （1）风淋室由责任人管理，每季度定期更换初效滤材。
 - （2）每2年更换风淋室的高效滤材。

(3) 应轻开轻关风淋室内、外门。

(4) 遇风淋室发生故障时，应及时报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。

至于如何准确预留风淋室安装尺寸，是任何一个已经购买风淋室还没安装的企业都要面对的事情，那么具体要如何做呢？主要有以下几点。

1、以我们通常使用的单人双吹风淋室1300宽*1000深*2180高外尺寸来说，预留风淋室安装尺寸大于这个外尺寸，但不能太大，因为太大风淋室安装好后不易修边。

2、若车间的墙体为水泥实墙的话，那么两侧墙体必须水平垂直，且可以预留尺寸位置比外形尺寸大每边大5mm即1310宽*1000深*2190高，待风淋室安装人员安装调试好后可以稍用玻璃胶一打即可。

3、若车间四周的墙体为彩钢板，可以参照水泥实墙风淋室预留尺寸，但风淋室的外箱体为直角，这样修边的话不但成本会低在修边上还会更加美观。

4、风淋室安装场地也要将380V三相四线电源安装到位，且电源功率大于风淋室功率。

5、风淋室放置的地面已达基本水平，地面水平度公差为 $\pm 3\text{mm}$ 。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室