

# 单三相12kw汽油发电机

产品名称	单三相12kw汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO12 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

### 单三相12kw汽油发电机参数

汽油发电机对环境的要求，发电机放在一个相对来说比较密闭的空间，对进排风晓畅要求较高。汽油发电机一般都是3000转以上的高速作业，机器自身发热更快，再加上LED屏自身电子元器件的散热，若通风欠好的话，车厢内的温度很简略就出发电机正常作业需求的环境温度。

单三相12kw汽油发电机参数汽油发电机组[/b]在小负荷下作业，跟着作业时刻的连续，会呈现以下缺陷：

- 1、关于增压式柴机组，因为低载、空载，增压压力低，简略导致增压器油封（非触摸式）的密封作用下降。
- 2、增压器的增压室内机油积累到必定程度，就会从增压器的结合面处渗漏出。
- 3、上窜至汽缸的一部分机油参与焚烧，一部分机油不能彻底焚烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处构成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内就会逐渐积累机油，也会构成积炭。
- 4、长时刻小负荷作业，还会更严峻的导致运动部件磨损加重，发起机焚烧环境恶化等导致大修期提早的结果

型号：TOTO12

#### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

单三相12kw汽油发电机参数一直以低油耗、马力大、运用寿数长广受顾客喜欢。可是这款机器不只保留了这些特色。还有一些独有的优势。全封闭静音式，机箱内部选用隔音棉原装消设备，很好的将噪音阻隔在源头。能够选配拖车，移动时愈加便利。可供挑选的款型有：220v、380、电发起、全主动切换。这儿普及一下，全主动切换便是人们常说的主动启停ATS设备，当市电停电时机组内置感应器承遭到信号后，会命里发电机自带发起。当市电正常时发电机就自带熄火。能够做到完全无需人工操作。