

# 美国标准 ASTM D 3801 测量在垂直位置固态塑料比较燃烧特性的标准

产品名称	美国标准 ASTM D 3801 测量在垂直位置固态塑料比较燃烧特性的标准
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

Test item 测试名称:	Measuring the Comparative Burning Characteristics of Solid Plastics in a Vertical Position 测量在垂直位置固态塑料比较燃烧特性的标准
Test info 测试内容:	
Test Clause	Requirement
conditioning	1) one set sample: conditioned at $23 \pm 2^{\circ} \text{C}$ and $50 \pm 5\%$ relative humidity for not less than 48 h prior to test 2) the other set of sample: 168 h at $70 \pm 1^{\circ} \text{C}$ , then cool for 4h
Sample Required:	22 pcs with $13.0 \pm 0.5$ by $125 \pm 5$ mm in the thickness appropriate to the objectives of the determination. Materials thicker than 13 mm shall not be tested by this test method.
Similar Test: UL 94 V-0/1/2	
Turnaround time: normal (12 working days) 所需时间: 标准(12 个工作日)	

Sample for reference 参考图片:

>Sample Report 报告样本：