

风淋室使用操作指南-新余风淋室

产品名称	风淋室使用操作指南-新余风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室使用操作指南

风淋室是洁净室理想的配套设备。风淋室不仅可以清除人体或货物表面附着的尘埃，减少带入洁净室的尘埃量，同时兼有气闸的功能，可以防止污染空气由门进入洁净室。

一、功能配置

- 1、配置红外线光电感应开关，系统全自动运行控制，双门电子互锁，采线路板控制，带语音提示操作说明；
- 2、整体冷轧钢板制作，表面静电喷塑；不锈钢门及门框；
- 3、采用初、高效两级过滤系统；
- 4、采用不锈钢自动可旋转喷嘴，进行全方位吹淋；
- 5、吹淋时间在10~99秒之间可自行设定；
- 6、模块化设计、便于组装、运输。

二、系统配置（及备用件）

序号 名称 主要性能参数 数量 备注

1 DF-7风机 0.75Kw 2台 电源380V/50Hz

2 不锈钢喷嘴 165mm 12个 可旋转喷淋

3 初效过滤器 2件 自备

4 高效过滤器 610*610*120mm 2个 效率 99.95%

5 光电感应开关 带反光板 2套 一用一备

6 电子插锁 联动互控 2个 DC12V

7 闭门器 2个 外置式

8 门感开关 4个 二用二备

9 指示灯 8个 四用四备

注：本风淋装置**于单人（双人）双吹型以作为参考。