

徐州西门子PLC模块代理SIEMENS

产品名称	徐州西门子PLC模块代理SIEMENS
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子PLC:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

徐州西门子PLC模块代理SIEMENS徐州西门子PLC代理,徐州西门子S7-1200代理,西门子PLC代理

西门子PLC数字量输出模块及参数设置

1. 数字量输出模块

输出线圈Q得电后,依靠自锁触点闭合可使线圈Q.0继续通电,电动机就会继续运行,从而实现自锁控制。当按钮松开后,依靠常闭触点断开,使线圈Q.0失电,电动机停止运行。图4-12(a)所示为采用常开触点和常闭触点的自锁控制电路。图4-12(b)所示为采用常开触点和常开触点的自锁控制电路。图4-12(c)所示为采用常开触点和常开触点的自锁控制电路。图4-12(d)所示为采用常开触点和常开触点的自锁控制电路。

FC125是一个较简单的版本,它只提供“哪些站点有故障”的信息,不能显示详细的诊断信息。

当按钮被按下时,接触器线圈得电,电动机启动。图4-12(a)所示为采用常开触点和常闭触点的自锁控制电路。

2. 采用置位、复位指令实现启动、自锁和停止控制

采用置位、复位指令(R、S)实现启动、自锁和停止控制的线路与图4-12(a)相同,梯形图程序如图4-13所示(b)梯形图

脉冲定时器时序图

该指令可用于所有的定时器,但是它不是启动和停止定时的必要条件。实际编程时很少使用FR指令。

用该指令将BCD格式的时间值转换为十进制时间值,并将时间值传送到累加器的低位。