无锡西门子PLC模块代理SIEMENS

产品名称	无锡西门子PLC模块代理SIEMENS
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子PLC:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

无锡西门子PLC模块代理SIEMENS无锡西门子PLC代理,无锡西门子S7-1200代理,西门子PLC代理

采用输出线圈指令实现启动、自锁和停止控制的线路与梯形图

当按下启动按钮SB1时，梯形图中的启动触点I0.0闭合，“SQ0.0”指令触点闭合，指令执行结果将输出继电器线圈KM1得电，主触点闭合，电动机得电启动。

此时，内部硬触点接通，接通线圈Q0.0得电，电动机就会继续运转，从而实现自锁控制功能。

当按下停止按钮SB2时，停止触点I0.0断开，但线圈Q0.0仍保持“1”态，即仍维持得电状态，电动机仍继续运转，从而实现自锁控制功能。

一般系统供电电源设计

供电设计包括CPU和各种模块的电源供电，以系统供电电源设计就是针对PLC电源模块的工作电源。这些工作电源都是由PLC的电源模块供电，所以系统供电电源设计就是针对PLC电源模块的工作电源。

在工程实际中，需要注意以下几点：

(l)电源模块的接线

一般的PLC电源模块都有三个进线端子，在图中分别用LI、N、PE表示。其中LI和N为交流220V进线端子，PE为系统的地，为防止干扰。

请求服务的设备，服务器是被动的，需要服务器通过相应的数据通信功能来操作服务器提供特定服务的设备，客户机是主动的，需要调用通信块对服务器的数据通信功能来操作服务器提供特定服务。

这种设计并没有改变系统的外部特性，只是操作形式改变，作用原理没有改变，控制系统的可靠性提高，需要改动控制柜内部接线，但是控制柜的内部线路图像成是一个控制箱，其外部接线图描述了这个控制箱的外部接线，而梯形图是这个控制箱的内部线路图。

4. S7通信

S7通信是专为SIMATIC S7和C7设计的通信协议，提供简单、强有力的通信服务。所有S7和C7PLC都支持S7通信，S7通信支持编程设备(PG)之间、HMI与PLC等四个方面的通信。

编程软件STEP 7 Micro/WIN为S7-200/CPU226/CPU226CN/CPU226XM提供PPI/MPI/PROFIBUS-DP/以太网通信接口，使用S7-200/CPU226/CPU226CN/CPU226XM可以实现与S7-300/400/200/1200/1500之间的通信。

人机界面HMI/OP(触摸屏/操作员面板)和组态软件