

德国朗盛 PBT B 1205 XF

产品名称	德国朗盛 PBT B 1205 XF
公司名称	东莞市捷帆塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	朗盛:特性：抗撞击性，良好良好的流动性 B 1205:密度 (23 ° C) 1.29 g/c 德国:冲击强度 140kJ/mkJ/m
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	0769-13539026629 13539026629

产品详情

PBT B 1205 XF - 朗盛特性的抗撞击性与良好的流动性

PBT B 1205是一种密度为1.29g/c的高分子材料，具有良好的物理性能和化学稳定性，被广泛应用于各种工业制造领域。

朗盛是一家高分子材料生产商，在这个领域拥有深厚的技术实力和丰富的经验。PBT B 1205 XF系列是由朗盛生产的一种高性能PBT材料，具有抗撞击性和良好的流动性等特点。

德国标准冲击强度是评估材料抗撞击性能的重要指标之一。PBT B 1205 XF系列在德国标准下的冲击强度为140kJ/mkJ/m，这意味着它具有出色的耐冲击性能，能够在重载或高压下保持稳定，防止碎裂或破裂。

除了抗撞击性能，PBT B 1205 XF系列还具有优异的流动性，这意味着它可以在成型过程中更加均匀和光滑地润滑，从而得到更好的表面质量和尺寸精度。此外，它的耐热性和化学稳定性也是其受欢迎的原因之一，适用于各种恶劣的工作环境。

综上所述，PBT B 1205 XF系列是一种高性能、多功能的高分子材料，在各种应用领域中都有广泛的应用前景。