

不锈钢鲍尔环填料PRSS76x1.0规格 分离设备金属鲍尔环采用S30408材料

产品名称	不锈钢鲍尔环填料PRSS76x1.0规格 分离设备金属鲍尔环采用S30408材料
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.25/个
规格参数	型号:DN76 材质:金属、塑料、陶瓷 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

不锈钢鲍尔环填料PRSS76x1.0规格 分离设备金属鲍尔环采用S30408材料

金属鲍尔环适用于各种分离、吸收、脱吸装置，常减压装置，合成氨脱碳、脱硫系统，乙苯分离，异辛烷/甲苯分离等。，产品结构性能：聚四氟乙烯鲍尔环具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，在相同的降压下，处理量可较拉西环大50%以上，在同样处理量时，降压可降低一半，传质效率可提高20%左右。

产品介绍PRSS76x1.0规格不锈钢鲍尔环填料 分离设备S30408材质金属鲍尔环是一种新型填料,是在普通拉西环的壁上开二层（每层四个）长方形小窗，上下层窗位置相互交搭而成，窗孔的窗叶置于环心，由于环壁开孔，使得气、液体的分布性能比拉西环得到较大的改善，尤其是环内表面积能够得以充分利用。

PRSS76x1.0规格不锈钢鲍尔环填料 分离设备S30408材质金属鲍尔环有三种材质，分别为塑料、金属和陶瓷；适用于不同温度的传质设备中。其中塑料材质有PP、PVC等原料制作，形状为圆桶形、内主要有米字形 字形、相互支撑，还有其它异型鲍尔环。金属鲍尔环材质主要有201、206、304、316等材质。

PRSS76x1.0规格不锈钢鲍尔环填料 分离设备S30408材质金属鲍尔环很大程度提高了环内空间及表面的利用率，气流阻力小，液体分布均匀。分离效率高及操作弹性大等优点。在相同的降压下,处理量可比拉西环大50%，同样处理时压降比拉西环小50%-70%，鲍尔环的气体通量可增加50%以上，传质设备效率提高

30%左右。鲍尔环是一种应用较广的填料。

标准号HG/T21556.1-95。类型、PRSS。本标准规定了填料直径为16,25,38,50,76mm的不锈钢鲍尔环的结构尺寸、制造、检验、包装、储运等要求，适用温度 400 。

江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司多年从事研究，开发塔内件产品、化工填料。现有规整及散堆两大系列共100多个品种。主要材质有金属类有：不锈钢、碳钢、纯钛、铝合金；塑料类有：PP、RPP、PVD F、CPVC、PVC、聚四氟乙稀、尼龙等；陶瓷类；塔内件产品有50多种。广泛应用于化工、化肥、烧碱、石化、电力、制药等行业，起到了增效、降耗的作用，使企业获得可观的综合经济效益。

供货范围：绿色分离技术与装备的开发设计和生产，包括整套工艺包技术和各类塔内件装备技术和产品的研发，制造，及各类化工设备生产销售

主要生产：填料塔内件,拉西环填料,鲍尔环填料,矩鞍环填料,阶梯环填料,丝网波纹填料,孔板波纹填料,规整填料,泰勒花环填料,扁环填料,环保球,海尔环填料,液体分布器,液体收集器,槽盘式分布器,泡罩塔盘,浮阀塔盘