

# 空气吹淋室是指强制吹除工作人员及其衣服上附着尘粒的设施-长沙风淋室

产品名称	空气吹淋室是指强制吹除工作人员及其衣服上附着尘粒的设施-长沙风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

空气吹淋室是指强制吹除工作人员及其衣服上附着尘粒的设施。

一、风淋室的操作规程：

二、目的：保持风淋的安全使用，维持洁净室环境的洁净度。

三、风淋室的使用：

1、进入洁净无尘室的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。

2、进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。

3、拉开不锈钢风淋门人员进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线（声控/人体热能）感应，风淋自动启动，吹淋15秒（出厂已设置）。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。

4、风淋室吹淋结束后，推开出门进入洁净无尘室。

四、风淋室的管理：

1、风淋室由责任人管理，每季度定期更换初效滤材。

2、每2年更换风淋室的高效过滤器（有隔板）。

- 3、应轻开轻关风淋室内、外门。
- 4、在使用过程中人员请不要随意触摸开关，和调节智能语音提示系统。
- 5、遇风淋室发生故障时，应及时关掉急停开关，报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。

## 五、传递窗的操作规程：

1 目的：不耐高温、高压灭菌方法灭菌的物品传入屏障系统的灭菌方法。

2 依据：《实验动物管理条例》（中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号，1988），《动物饲养设施条件要求》（中华人民共和国国家标准，2001）。

3 操作规程：

- 1、用0.5%\*\*\*\*或5%碘伏液擦拭待传递的物品。
- 2、打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，用0.5%\*\*\*\*喷雾消毒传递窗，关闭传递窗外侧门。
- 3、开启传递窗内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟。
- 4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。

技术咨询：梁先生为您介绍风淋室