

速成钢胶棒

产品名称	速成钢胶棒
公司名称	青岛库邦新材料技术有限公司
价格	111.00/支
规格参数	
公司地址	山东青岛四方区人民路24号
联系电话	0532-81981420 13808992169

产品详情

是一种用起来快速、方便，适用范围非常广泛的修补材料，它可以粘接金属、木材、玻璃、水泥、陶瓷和多种塑料；可修补设备、容器和零部件上出现的漏孔、裂纹、缺陷、断裂、损坏等。一般家庭可以用它来修补瓷砖、地板砖、各种管道；电工可用它取代绝缘胶布，修补电器连接封固件或旋钮、按键等；汽车修理中可用它作调整后的永久固定，填平车体不太大的凹痕；汽车油箱被石子击裂用它可快速修补效果非常好是外出常备材料,由于它无毒、不溶解，也可修补盛放食品和饮用水的器皿，还可以修补玩具、体育用品、空调机的管路、固定螺母、螺栓及堵漏等。该产品固化前呈胶泥状，粘接时不滴落、不流淌，不需任何辅助工具，使用非常方便。PSI速成钢胶棒的应用范围：PSI速成钢胶棒是一种钢加强型修补剂，可对钢、铁、铝等金属材料的容器、管道和一些零部件上出现的漏孔、裂纹、砂眼、缺陷、断裂、损坏等进行填充与粘接。此外PSI速成钢胶棒还能迅速制作、复制零件、模型、样板，修补剥落的螺纹及作为螺母、螺栓紧固后的固定、密封和其它各种形式的安装固定等PSI速成钢胶棒的使用方法：PSI速成钢胶棒使用前，须将要修补处周围的浮锈、尘土油渍等浮着物清理干净。取出塑料管中PSI速成钢胶的胶体，切下所需用量，将胶体内芯与外皮两种不同颜色的材料用手充分揉合成一色（约1~2分钟）直到均匀为止。将PSI速成钢胶棒用力压实粘牢到修补处并尽量挤压到孔洞和裂缝之中。混合后的粘合剂会很快反应，3~5分钟后胶体开始微微发热固化，10-20分钟后既可非常坚硬。PSI速成钢胶其固化前胶泥状的形态使其使用时不滴落、不流淌，而且PSI速成钢胶棒使用非常方便。冬天寒冷地区使用，应将胶体和待修补表面适当加热至室温或稍高于室温。PSI速成钢胶棒的主要性能指标：名称 指标

测试标准 速成钢可操作时间 3—1/2 ~5分钟 速成钢胶耐温极限
121（可连续工作）149（可间歇工作）24小时固化硬度 肖氏75-85D ASTM D2240
粘接拉伸强度 5.5-6.9MPa（56.1-70.38kg/cm²）ASTM D1002 速成钢胶抗压强度
69-97MPa（730.8-989.4kg/cm²）ASTM D695 速成钢胶耐化性能
耐油脂、酒精、酮、烃及酸、碱、盐溶液、速成钢胶的收缩率 小于1% ASTM D2566
速成钢胶表面电阻 30,000M ASTM D257 速成钢胶绝缘强度 11.8kV/mm ASTM D149
不挥发物含量 100% 速成钢胶的存放期 最佳使用期12个月，2—3年仍可继续使用