

QF-4溶气气浮机价格

产品名称	QF-4溶气气浮机价格
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	帝洁环保:帝洁环保 WSZ-6:WSZ-6 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

QF-4溶气气浮机多少钱

一、QF-4溶气气浮机多少钱---污水成分

农村生活污水通常是生活洗涤水、厨房用水或小便器洗涤水。农村城市污水的排污和大城市饮用水彻底不同，由于农村较为分散化，废水的排污也很分散化，且涉及到的面较为广。农村污水有两个主要特点。首先，农村污水主要是生活污水和以农产品为原料的加工污水的混合物。它基本不含重金属和有毒有害物质，含有一定量的氮和磷，具有良好的生物降解性，但其水质和水量相差很大。农村人口分散，大部分没有排水管网，污水难以集中收集和处理。

二、QF-4溶气气浮机多少钱---设备组成

设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业youji污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活污水水质计算，进水BOD5按200mg/L计，出水BOD20mg/L指标设计，总共有六部份组成：（1）初沉池；（2）接触氧化池；（3）二沉池；（4）xiaodu池、xiaodu装置；（5）污泥池；（6）风机房、风机；

现分别论述如下：

（1）初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污

泥用空气提zhi污泥池。（注:0.5-5m³/h不设初沉池）

（2）接触氧化池：初沉后水自流zhi接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为4小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料与水面积比为160 m²：1m³，接触池气水比在12:1左右。（注0.5-5m³/h，接触池为二级）

（3）二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为两只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气tishengzhi污泥池。（注：0.5-5m³/h，污泥自流到污泥池中）

（4）xiaodu池及xiaodu装置：xiaodu池按规范：《TJ14—74》标准为30分钟，若是医院污水，xiaodu池可增加停留时间zhi1-1.5小时，我公司采用臭氧发生器xiaodu方式，xiaodu池与xiaodu装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。需要其它xiaodu装置可另行配制。（注:如用于工业污水xiaodu池与xiaodu装置可以不要）

（5）污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提zhi污泥池内进行好氧消化。污泥池的上清液加流zhi接触氧化池内进行处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。（0.5-5m³/h，污泥采用厌氧消化）

（6）风机房、风机：设备的风机房设在xiaodu池的上方，进口采用双层隔音，进风口有、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿ming30000小时左右。