

世伟洛克过滤器

产品名称	世伟洛克过滤器
公司名称	上海网磁电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	shwcdz@163.com
联系电话	86-2166981819 13311662166

产品详情

FW、F 和 TF 系列

过滤系统粒子状污染物

用于气体和液体

1/8 至 1/2 in. 和 3 至 12 mm 端接

不锈钢和黄铜材料

特点

全焊直通型过滤器 (FW 系列)

全焊结构使液体储存无渗漏。

直通型过滤器可用在空间受限制的地方。

逆流时过滤器便于清洁。

烧结式过滤元件公称孔尺寸为 0.5 μm ，折叠网式过滤元件公称

尺寸为 2、7 和 15 μm 。

端接包括世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头、NPT 和外螺纹

VCR 面密封接头

直通型过滤器 (F 系列)

直通型过滤器可用在空间受限制的地方。

可替换的烧结式过滤元件公称孔尺寸为 0.5、2、7、15、60 和

90 μm ；可替换的滤网式过滤元件公称孔尺寸为 40、140、230

和 440 μm 。

端接包括世伟洛克卡套管接头、NPT，卡套管转换接头和外螺纹

VCR 面密封接头

三通型过滤器 (TF 系列)

不用拆卸本体，就能更换过滤元件。

可替换的烧结式过滤元件公称孔尺寸为 0.5、2、7、15、60 和

90 μm ；可替换的滤网式过滤元件公称孔尺寸为 40、140、230 和

440 μm 。

端接包括世伟洛克卡套管接头、NPT 和卡套管承插焊或卡套管

对焊端接。

全线代理韩国TK的各种接头、阀门、不锈钢管以及美国MOTT系列过滤器，欢迎洽谈。