

铁路主动防护网

产品名称	铁路主动防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

铁路线柔性防护网【试品完全免费】主动防护网的国家标准和非标底区别要在网眼，丝距里的，主动防护网具有较好的屈伸性，易溶合，对护坡生态体系不构成威胁，相对于传统的边坡绿化方法更有优势。

铁路线柔性防护网以保证系统软件尽量紧贴着喷护；部分地区根据需求可补充固定不动锚索，补充锚杆长度3m；锚索孔首应与喷护尽量竖直。支撑点绳：纵横交错支撑点绳均越过沿程钢丝绳锚杆的环套，并且用紧线葫芦预应力至触感不会再松脱才行，两边用钢丝绳夹固定不动。为防止支撑点绳预应力艰难，对纵横交错向规格比较大的护坡。

每条支撑点绳可按照30m左右分段。关注度钢丝格栅网：钢格网应遮盖所有安全防护地区，网块间钢筋搭接总宽不低于5cm，网块间及网块与支撑点绳间要用绑丝扎结。边坡防护网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个方形挂标模块内铺装一丝绳网，网块边缘与支撑点绳间手术缝合预应力相互连接。SNS柔性防护网由高强度钢丝绳主动防护网、锚索以及其它组装配件组合安装成的。

系统运行选用模块化设计安装方法，缩短施工工期和施工成本。GPS2边坡防护网是积极边坡绿化系统内常见的一款产品，其主要是针对公路边坡或边坡具有围护结构功效，限定坠石健身运动范畴，可用于小石头滑掉的区域。关键安全防护作用：边坡结构加固，抑止坍塌和风化层脱落，溜塌的产生，限定部分或小量坠石健身运动范畴。

sns主动防护网的防锈使用寿命很长，一般可以达到30-100年，因此产生影响时，一般仅要换或修补少许预制构件，使维护保养比较方便。首先从这几个方面来划分：主动防护网钢筋直径、网眼、接口薄厚、净重、主动防护网护栏网、镀锌钢丝绳等多个方面，国标的主动防护网镀锌钢丝绳的直径约8mm。

非国标的钢筋直径一般不能超过7.5mm。直径大小直接影响安全防护网的防撞等级，非国标的主动防护网防撞等级要差得多。金属丝网商品一般都会有偏差的，主动防护网网眼基本都是有偏差的。可是国家标准主动防护网的偏差 $\pm 2\text{cm}$ ，并非国家标准新产品的偏差 $\pm 5\text{cm}$ 。网眼增大对石头的阻拦指数就缩小。

卵石很有可能从网眼中越过，因此国家标准产品是很大的优势。依照TBT规范，国家标准主动防护网锁扣厚度宣布从2.0mm增至2.3mm，毕竟在许多的项目中得到2.0mm的锁扣实现的张力达不上对应的规范，每一张主动防护网净重：国家标准主动防护网重量为33-34kg每一张。