

儿童滑梯厂家设计生产

产品名称	儿童滑梯厂家设计生产
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	999.00/件
规格参数	品牌:昌冠 适用地:娱乐场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

儿童滑梯生产厂家中*值得信赖的儿童滑梯厂家咨询热线：,河北昌冠体育销售中心是华北地区大型的儿童滑梯生产厂家,我公司生产的昌冠牌儿童滑梯在河北及周边地区有着很高的信誉,多年来我们专注滑梯的研发和生产,现以成为国内较有实力的滑梯厂家之一,欢迎广大施工企业来电咨询洽谈.

儿童游乐设施----大型组合玩具、儿童滑梯、儿童滑滑梯、儿童组合滑梯、小区游乐场滑梯、公园游乐场滑梯、文化广场游乐场滑梯说明：

大型组合玩具，整套设施通常包括立柱、平台、滑梯、滑筒、门、桥、顶、楼梯、爬梯、绳网等项目，每个项目部件均有多个型号和颜色。只要你给我们一个空间，我们就可以根据你的需要进行个性化、风格各异、功能齐全的科学设计、制造。我们设计制造的儿童游乐设施色彩鲜艳、不褪色、防静电、防晒、抗老化、安全牢固、耐用、环保。

大型组合玩具，规格详见图纸说明，儿童大型组合游乐设施可以容纳多个小朋友同时进行自由玩耍。小朋友们可以从各个方位爬上中心平台，再沿着多个滑梯、滑筒或滑杆顺流而下，逐一感受攀、爬、滑给人带来的趣味；也还可以从东到西或从西向东全程通玩，全面感受钻、爬、跳、荡、滑的乐趣，体验探险、挑战的刺激，锻炼协调、平衡、力量、耐力等素质，培养敢于尝试、勇于探险的品质。

产品包装：部件用棉布、塑料薄膜包装

儿童组合滑梯玩具主材料及制作工艺说明：

1、游乐设施、儿童滑梯，主立柱采用114mm，壁厚为2.0mm~2.75mm无缝镀锌钢管（管材质量均符合BS 1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T88 10-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，

色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。手感舒适、安全可靠，喷涂设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。

2、游乐设施的顶盖、栏板、滑梯等塑料类部件材质采用：进口（韩国）线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)无毒无味，采用美国公司生产添加抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，**颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。符合澳大利亚食品级标准，符合GB/T4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，确保产品韧性好、高强度、两面光滑、不会破裂、造型美观、抗老化、抗静电、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用，安全环保，质量优于同类产品。

3、游乐设施的平台（规格：1150*1150mm，厚度2.2mm）、步梯为钢板类部件，采用厚度冷轧钢板冲孔加工成形，冲孔直径为6mm（符合欧盟EN1176标准），使平台、步梯具有防滑、防水功能，焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

4、附件（栏杆、扶手）采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为2.5mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。

5、连接件、扣件部分，扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，安全牢固、造型美观、不生锈、经久耐用，安全连接件螺丝采用304，316号不锈钢材质内六角防盗螺栓螺丝（符合GB/T1221-1992精度标准要求），半圆头，T型平头螺丝，无棱角，即安全又美观。