

# 直流屏GZDW-65AH/220V 充馈电一体屏

产品名称	直流屏GZDW-65AH/220V 充馈电一体屏
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	型号:GZDW-65AH/220V 输入:380v/220vAC 直流电压:220v 18节65AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 直流屏GZDW-65AH/220V 充馈电一体屏

GZDW系列高频开关电源直流屏，适用于10~500kV变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它一切需要直流电源的场所。

### 产品特点

1. 智能化程度高 采用智能高频开关整流技术，其充电过程完全符合GZDW微机控制直流电源柜充电曲线要求，模块、监控系统都可对电池实现智能充电管理，具有完善的"四遥"功能。 2. 可靠性高 整流模块N+1冗余热备份，高精度动态均流，可自主、主控或受控运行，与监控系统构成"三级监控"冗余结构；全部选用可靠元器件，出厂前均经过24小时高温老化。经电科院检测，具有极强的抗高频干扰能力和抗雷击能力。

3. 操作、使用简便 模块智能带电热插拔，交直流输入输出及母线开关上下电无顺序要求；监控系统集散式设计，功能模块即插即用，带电热插拔，方便安装、检修、更换。

4. 显示、报警功能完善 大屏幕液晶汉字显示，界面友好丰富，任何故障都能发出声光报警并储存报警信息。

5. 效率、功率因数高 电源效率90%以上；有源功率因数校正技术，功率因数大于0.99，无电网谐波污染。 6. 方案齐全、系统性强、组合方便 如果提供的方案不能满足您的要求，可在订货时提出，按您的要求生产。

7. 两路交流电源进线，自动切换，可交流单相220V或三相380V供电

### 产品参数

		220V系统	110V系统	
项目名称		系统技术参数		
交流输入	电压范围	380VAC ± 20%		
	频率范围	50Hz ± 10%		
直流输出	额定电压	220VDC	110VDC	
	电压调节范围	180V-286V连续可调	90V-143V连续可调	
	额定电流	5-200A		
	输出限流范围	5%-110%		
	稳压精度	0.5%		
	稳流精度	0.5%		
	纹波系数	0.1%		
	转换效率(满负荷输出)	94		
	动态响应(负载20%-30%)	恢复时间	200 μ S	超调 ± 2%
	环境条件	绝缘强度	2KVac 1min	
噪音(1m)		55dB		
工作环境温度		-5 ~ +45		
运输与存储温度		-40 ~ 70		
湿度		0-90% 无冷凝		
保护功能	输出过压保护, 输出限流保护, 输出短路保护, 过温保护, 模块并联保护, 过流保护			
尺寸	800*600*2260mm(宽*深*高)			