

遂宁市钢结构厂房安全性鉴定公司 欢迎来电

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 遂宁市钢结构厂房安全性鉴定公司 欢迎来电 |
| 公司名称 | 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告 检测项目:钢结构安全检测 检测时间:3-5个工作日 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号 |
| 联系电话 | 13014623176 13014623176 |

产品详情

遂宁市钢结构厂房安全性鉴定公司 欢迎来电

一、什么是钢结构厂房：

用钢材建造的工业与民用建筑设施被称为钢结构建筑，厂房主要的承重构件是由钢材组成的，这样的叫钢结构厂房，包括钢柱子、钢梁、钢结构基础、钢屋架、钢屋盖，钢结构的墙也可以采用砖墙维护。钢结构厂房特点有：1、钢结构建筑质量轻，强度高，跨度大。

2、钢结构建筑施工工期短，相应降低投资成本。

3、钢结构建筑防火性高，防腐蚀性强。

4、钢结构建筑搬移方便，回收无污染。

钢结构厂房安全鉴定审查内容

1、钢结构材料厚度：应采纳标准的器材测量钢结构材料厚度，取其均匀值，成膜薄厚应大于2毫米。穿刺时使用彩笔做标志、再不修复。

。

2、地脚螺栓审查：钢结构安装首先是基础里的地脚螺栓，监理人员可到安装当场将搅和好的料，分屡次涂刷在平坦的基础，成膜薄厚1.2-1.5毫米，搁置7天后，在1%的水中7天，而后在50±2基础承台中等待24小时，做哑铃型拉伸试验。

3、墙面材料审查：墙面材料主要使用的是彩钢板或夹芯板，安装时主要看看材料的边角，有没有受损，如果材料受损，应当及时更换，如果等到安装上去了，哪么以后拆下来是需要大量的工时费用的。

4、油漆涂刷审查：油漆是防锈的基础，若环境没有具有，可用草测法审查钢结构成效，办法是将厂房分4-6次涂刷到无纺布上，干透后（约24h）成膜薄厚为1.2-1.5毫米，做出缓匣子外形吊空，但没有得留有墙角，再将1%碱水加入盒内，24h无渗漏为象样。

5、材料柔度审查：在钢结构上喷油漆，将安装当场搅和好的厂房分屡次涂刷在材上，成膜薄厚1.2-1.5毫米，干透后从彩钢板上取下，搁置室内7天，而后剪下长120-150毫米，宽20毫米的条状，将材料量度调至-25度，将试片放入材料体30秒钟，用直径10毫米圆棒正反各纠缠一次，无裂纹为象样。如有裂纹注明乳液低娇柔度没有够。