HZ860A一体化振动变送器(铠装

产品名称	HZ860A一体化振动变送器(铠装
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

HZ860A一体化振动变送器非常适合连接到DCS、PLC系统中。变送器的频响特性优良,测量精度高;且内置高温冲击保护、过载保护、反向配线保护;可选多种振动量程范围;配置多种安装螺纹;是对风机、泵、压缩机、齿轮箱等旋转机械进行长期在线振动监测(机壳、轴承箱或机构的**振动)的理想选择。适用于中等温度情况下的工业现场。

ST5484E一体化振动变送器技术参数

量 程

振动幅度:*0~200um;0~500um;0~1000um

振动烈度:0~10.0mm/s;*0~20.0mm/s;0~50.0mm/s

1、 频率响应:5~500 Hz

2、 自振频率: 10Hz HZD-B-4一体化振动变送器

3、输出电流:4~20mA

4、输出阻抗: 500

5、工作电压: DC24V

6、连线方式:二线制(DC24V电源与4~20mA共用2根线)或三线制(地、电源、输出) HZD-

B-4一体化振动变送器

7、*大加速度:10g

8、测量方向:垂直或水平

9、使用环境:温度-40~85 相对湿度 90%

10、 外形尺寸: 31 × 70(mm) HZD-B-4一体化振动变送器

11、重量:约330g

12、安装螺纹: M16×1.5