

HZ860A一体化振动变送器（铠装）

产品名称	HZ860A一体化振动变送器（铠装）
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

HZ860A一体化振动变送器非常适合连接到DCS、PLC系统中。变送器的频响特性优良，测量精度高;且内置高温冲击保护、过载保护、反向配线保护;可选多种振动量程范围;配置多种安装螺纹;是对风机、泵、压缩机、齿轮箱等旋转机械进行长期在线振动监测(机壳、轴承箱或机构的**振动)的理想选择。适用于中等温度情况下的工业现场。

ST5484E一体化振动变送器技术参数

量程

振动幅度：*0 ~ 200um;0 ~ 500um;0 ~ 1000um

振动烈度：0 ~ 10.0mm/s;*0 ~ 20.0mm/s;0 ~ 50.0mm/s

- 1、频率响应：5 ~ 500 Hz
- 2、自振频率：10Hz HZD-B-4一体化振动变送器
- 3、输出电流：4 ~ 20mA
- 4、输出阻抗：500
- 5、工作电压：DC24V
- 6、连线方式：二线制(DC24V电源与4 ~ 20mA共用2根线)或三线制(地、电源、输出) HZD-B-4一体化振动变送器
- 7、*大加速度：10g
- 8、测量方向：垂直或水平

9、使用环境：温度 -40 ~ 85 相对湿度 90%

10、外形尺寸：31 × 70(mm) HZD-B-4一体化振动变送器

11、重量: 约330g

12、安装螺纹：M16 × 1.5