

蜂窝式电捕焦油器改造量尺定做

产品名称	蜂窝式电捕焦油器改造量尺定做
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油器配件高压发生器空载电压检查情况：

- 1、扯下控制柜空气的开关，关闭电源；
- 2、撤除高压发生器输出线，将高压发生器开路；
- 3、将转换开关置于手动状态；
- 4、关上空气开关，接通电源指示灯亮；
- 5、按下智能温控以上的“SET”和“ENT”键，接通主控电源；
- 6、按下发动按钮，指示灯亮；
- 7、按下自检按钮，ma表无度数，kv标有额外电压三分之二的读数，通常40-55kv，输出电压有200-280v，电网电压无读数；
- 8、自检按钮按下后应坚持1-2分钟，手不要移开，如无异常则空载实验完毕。按停止按钮停机；
- 9、空载实验应尽量少做，避免高压发生器受空载拉闸过电压损害；
- 10、开路时禁止按点流挑选按钮，否则将会严重的损害高压发生器。

企业视频展播，请点击播放

电捕焦油器发生着火或自燃现象的原因

- 1.电捕焦油器体内积炭多于焦油，因为积炭中含有未燃尽的沥青，遇到高温特别容易烧，特别是遇到明火，着火的可能性几乎占100%。
- 2.附着在阳极板上的焦油由于含有大量的粉尘成糊状，流动性变差。阳极电晕线肥大，肥大后不能清洗。加之电捕器阴极线火花放电的作用，使之着火或高温堆积而自燃。
- 3.电捕焦油器本体有漏风现象也是引起着火的一个不可忽视的问题。

电捕焦油器是一种利用静电的原理进行除尘的一种除尘设备，其工作原理是：电晕极接高压直流电源负极，沉淀极接正极，组成一个电流回路，假如混合气体中含有焦油、沥青油烟、粉尘等分子时，当这些混合气体从塔内经过的时候相当于一种介质，因而它们在静电场的作用下能够带上负电荷，然后被正电极吸附然后沉淀在正极上，然后依靠着自身的重力作用沿着沉淀极落入下筒体中，终经过排污孔进行派出，达到除尘的作用。

湖北裕久隆环保电气设备有限公司一家集研发、生产、销售、服务和运营于一体的高新技术企业。“品质，合作共赢”是我公司的宗旨。我公司研发的江苏电捕焦油器、山西湿式电除尘器、山东电除雾器具具有除尘，成本投入少，安装周期短，蜂窝式电捕焦油器改造，除尘效率稳定，设备操作简单等优势，了除尘的新革命。

湿式电除尘器广泛应用于火电厂脱硫烟气、钢铁烧结脱硫烟气、制酸、化工等行业，以去除细微颗粒、细微液滴、酸雾、重金属等，并有效消除石膏雨、铵雨，满足限值排放或物料回收的要求。通过湿电处理，颗粒物排放浓度有效降低。

蜂窝式电捕焦油器改造量尺定做由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北裕久隆环保电气设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!