

上海金瑞纳JRN-MVF真空钎焊炉真空烧结炉真空退火炉真空电炉

产品名称	上海金瑞纳JRN-MVF真空钎焊炉真空烧结炉真空退火炉真空电炉
公司名称	上海金瑞纳材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金瑞纳 型号:JRN-MVF1300 产地:上海
公司地址	上海市闵行区放鹤路1088号（注册地址）
联系电话	17274689227

产品详情

真空钎焊炉（金属炉膛）

简介：真空钎焊炉采用钼箔加不锈钢（或纯不锈钢）作为炉膛材料，钼带作为发热元件，炉膛洁净程度高，不会有其他杂质污染，产品的烧结质量高；炉壳采用双层不锈钢水冷结构，控制柜和炉体一体式设计，使得放置空间更为紧凑，节约空间；采用分子泵真空机组，冷态真空度可以达到 6.67×10^{-4} pa，保护产品不会被氧化。该产品是高校、科研院所、工矿企业做真空钎焊用的理想产品。

适用范围：以银/铜/镍基作为焊剂的真空钎焊；不锈钢、钛及钛合金、高温合金、硬质合金的高真空烧结以及高真空钎焊，也主要用于精密陶瓷、特种陶瓷材料、钨钼难熔金属、金属基粉末冶金制品等的烧结和热处理，如光学膜才，钨钼坩埚，单晶硅、多晶硅，红宝石等的真空烧结。被广泛应用于热传导、热机械、敏感传感器、光学领域、医疗领域（医用记忆合金产品；医用X射线管高真空除气）及新能源等领域。

技术参数：

产品名称	真空钎焊炉
产品型号	JRN-MVFQ1300
炉膛尺寸	300*300*400mm(更多规格可按照客户要求定制)
发热元件	高温钼带
炉膛材料	不锈钢板+钼板
额定温度	1300
工作温度	1200
升温速率	0-10 /min

测温元件	钨铼热电偶/S型热电偶
真空泵	分子泵机组
极限真空度	6.7*10 ⁻⁴ Pa (空炉、冷态)
电源电流	380V 50HZ
加热功率	80KW
水冷机	5P循环水冷机(备选)

常用尺寸

1300
200x200x300
300x300x400
400x400x600
600x600x900
800x800x1200
其他尺寸可定制