

呼吸人孔生产厂家工艺图

产品名称	呼吸人孔生产厂家工艺图
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔通常情况下设计压力为0.3MPA-1.0MPA工作压力。通用尺寸有:直径100-800MM。压力人孔也称快开式压力人孔，开启的方式有方便、安全性高及外形美观实用等特点。主要是为了方便工作人员进出罐体工作跟检修的一个设备。为满足使用压力要求及密封性能，在人孔筒节及盖子链接处焊接上、下二片法兰，并且螺栓上、下片螺紧。压力人孔主要材质为304/316L等不锈钢刚才制作而成。通常主要安装在乳制品、葡萄酒、啤酒、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上面。终合上面各种垫片的优缺点,目前这是常压人孔*为常用的密封垫片就是氟橡胶，三元乙炳，硅橡胶。高温的选用增强柔性石墨复合垫,其他的在不锈钢人孔里就用的比较少了.只有在有特殊要求的时候采用。

呼吸人孔的安装应与进出油管线相隔不大于。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔90。呼吸人孔已有成型产品，直

径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在以下时设12个人孔，以上的设2个人孔。

304不锈钢垂直吊盖人孔是普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，罐顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，人孔，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

不锈钢国标常压人孔已有成型产品，直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。一种常带有盖的孔道，人可以由此孔进出排道、锅炉、下水管或类似设施。人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常

与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。

具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。