

16 伏锂电池Powerlite锂电池轻型功率电池

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 16 伏锂电池Powerlite锂电池轻型功率电池 |
| 公司名称 | 狮克电源（北京）科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:Powerlite蓄电池 型号:16V100AH 规格:16V100AH |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙顺路88号 |
| 联系电话 | 13121708881 13121708881 |

产品详情

16 伏锂电池Powerlite锂电池轻型功率电池

POWERLITE锂电池轻型功率电池的技术。

POWERLITE Pro 系列配备先进的电池管理系统，可完全控制所有电池功能。

Pro 系列BMS 可防止充电不足/过充电、短路、过热、低压切断和完全平衡保持电池。

Pro 系列包括 4 年保修。

POWERLITE 锂优于铅酸：

*多减轻 7 倍

预期寿命长达 10 年（2000 次充电循环 - 假设典型的 70% DOD 和适当的维护。）

充电速度提 10 倍

更稳定的电压和电流输出。

16 伏 - 提供更快的起动，更有效地运行泵和风扇，始终为点火提供适当的电压以产生峰值火花。

一种“绿色”产品——对环境安全

POWERLITE 规格

*大安培

锂啊

铅酸当量啊

重量

16VP1600

+1200

16*

32

~7.5 磅

16VP2000

+1680

20*

42

~9.25 磅

16V920

+1200

16*

32

~7 磅

16V1200

+1680

20*

42

~8.75 磅

* 锂和铅酸 Ah 额定值因这两种技术表现出的压降特性而异。

使用以下图表帮助确定应用所需的电池容量和充电器：

按应用程序（飙车）。

POWERLITE 零件号

应用

（效果**！）

16VP1600（专业系列）

或者

16V920

支架，进口，Super Street，Super Gas，Super Comp，10" 轮胎。

配备交流发电机的车辆。

低压缩引擎<12:1

V4、V6 或 V8 发动机 350 及更小

汽车被拖到车道和维修站的类别：（通常启动几次）

16VP2000（专业系列）

或者

16V1200

功率增加 40%

Stock、Super Stock、支架、Super Street、Super Gas、Super Comp、10" 轮胎、Top Sportsman/Dragster、Pro Stock/Mod。

有或没有交流发电机

非牵引（驶入/驶出车道/维修区）。

压缩发动机（由于凸轮轴重叠，不需要静态压缩比）。

更大的发动机 350,400,600,800+ cu"

使用多级 NOS 螺线管。

中冷器风扇和泵（冷却器）。

下图显示了电池大小的运行时间容量与恒定电流消耗的比较。

电池尺寸

锂电池安培小时数

运行时间（分钟）25 AMP

运行时间（分钟）100 AMP

16VP1600

16

38

9.5

16VP2000

20

50

12.5

16V920

16

38

9.5

16V1200

20

50

12.5

下图显示了使用各种安培数充电器对电量耗尽的电池进行充电的时间。

注意：典型的运行应该只消耗大约 25% 的细胞

电池尺寸

充电时间 25% 耗尽（分钟）

完全耗尽的充电时间（分钟）

充电器类型

16VP1600

14

55

15安培

16VP2000

17

68

15安培

16V920

14

55

15安培

16V1200

17

68

15安培

16VP1600

9

40

25安培

16VP2000

12

49

25安培

16V920

9

40

25安培

16V1200

12

49

25安培