

厦门科华UPS电源YTR1102/2KVA/1600W银行系统延迟断电

产品名称	厦门科华UPS电源YTR1102/2KVA/1600W银行系统延迟断电
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1102 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

功能特点

体积小巧 适应性强

高功率密度,结构设计优化,体积更小巧

适用于办公室、柜台等工作使用环境,降低用户空间成本

类模块化设计,大幅减少线材,安装维护更方便

性能 优异指标

业内先进的整机效率,整机满载效率高达 93%,极大的节省了能量消耗,大幅减少客户运行成本

的过载能力,带载 110% 可稳定持续 30min 不断电,保障设备安全正常运行

智能控制,安全运行

的DSP 控制技术,数据处理迅速,具备快速的故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠性更。

完善的网络监控方案,实现UPS运行维护的智能简化管理,提高系统的靠性。

超宽的电压输入范围,能适应不同使用环境的电压范围,轻松应对恶劣用电环境。

MMBM电池管理,有效延长电池的使用寿命,减少电池的维护。

可支持输入零火线侦测功能,避免零火线反接发生火灾,保障人员财产安全。

节能高效,绿色环保

输入功率因数 >0.99 ,输入电流谐波 $<5\%$,提电能利用率,有效避免额外能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用。

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS 标准(YD/T1095-2008)一类产品标准。

业内领先的整机效率,整机满载达 95% ,极的节省了能量消耗,大幅减少客户运行成本。

输出功率因数高达 1.0 先,同等功率下,带载能力更强,更高,系统投入成本低。

高功率密度,结构设计更加优化, 10kVA 机架式高度低至 2U ,体积更小巧,降低用户空间成本。

适应发电机作为交流源输入,有效隔离发电机产生的不良电力,避免电网污染,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

维护简单,交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏,可视角度高达 140° ,用户从不同角度均能轻松读取数据。

$6\text{k}\sim 10\text{K}$: $12\sim 20$ 节电池可实现配置更灵活;快速去除故障电池,保障用户供电不间断。

通讯功能标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、干接点、EPO 等。

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控,满足客户远端管理需求完善的通信管理功能,让您对设备状态了如指掌。

开机自动自我检测,隐性故障及时发现,保障设备安全,避免不必要损失。

完善的保护告警功能,第一时间发出声光报警,并切断危害,助您使用无忧。

科华UPS电源YTR1102L- J/2KVA机架式参数科华UPS电源YTR(1~10KVA)

类型: 在线式单进单出

商品特色: 精卫YTR系列是专为我国电网环境规划的UPS,选用全数字化操控技能和高频电源改换技能,具有体积小、重量轻、发热量小等特色,满意恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选,进步机房利用率。

报警功用: 电池电压,市电失常

保护: 过压保护,过温保护

后备时间: 可任意装备分钟

商品类别:UPS电源

商品技能参数:

在线式作业方式,输出稳定度高,零间断时间

智能型RS232通讯 软件监控

装备RS232数据通讯接口,完成软件监控

支撑KELONG SNMP网络适配器,有用简化网络办理,进步体系牢靠性

输入功率因数高 绿色环保系数强

的电源PFC操控技能.交流输入功率因数 >0.98 ,减轻电网负荷.契合绿色电源新概念

体积小 功用高

高频电源改换技能,体积小、重量轻、牢靠性高

完善的保护功用

三重过流保护和输入过电压保护,增强UPS市电习惯性和抗负载冲击才能

科华UPS可对负载进行三重区分,智能处理,确保设备和UPS安全运转

输入过电压保护:活络的电压感知和共同的切换开关,防止高压电网要挟设备的安全