

# 天津日立变频空调专卖店 怡家一站家居 天津日立变频空调

产品名称	天津日立变频空调专卖店 怡家一站家居 天津日立变频空调
公司名称	天津怡家一站家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区京津公路柳滩装饰城综合厅146号
联系电话	13212206975 13212206975

## 产品详情

安装中央空调首先要满足的条件就是室外机的安装空间问题，中央空调的外机尺寸普遍偏大，如果常规的空调外机位置安装不了，就要考虑支架安装，并且还要注意空调外机的安装原则，侧出风正前方2米内不能有阻挡，顶出风正上方2米不能有遮挡，侧面预留30公分的检修和安装空间，后方预留15公分以上的散热空间。

室内机的基本安装就是水平，在固定室内机的时候，需要采用丝杆加双螺母固定，避免出现共振晃动，对于个别丝杆超过1米以上的安装需要做角钢支架固定，天津日立变频空调，防止晃动；室内机的出风方式有多种，需要结合装修的风格合理设置，室内机的进风口和出风口保留2米以上的间距，防止气流短路；室内机的出风口安装要考虑不能对床头，不能对床尾，切记不能对着人员直吹。

包管道是常见的情况，中央空调的室外机与室内机都要相连才能完成运行，因此对于平层住房，需将室外机到室内机管道进行保温、包裹以及美化，对于多层住房，需要考虑室内管道的上下墙位置，单独为了包空调管道，会影响室内的空间以及美观，天津日立变频空调维修，一般管道都会设计在柜体中、排水管通道中，这部分管道不能留有接头，防止出现问题时无法修复。

相信大部分人都知道中央空调的安装时间节点，天津日立变频空调专卖店，室内机和管道

的安装需要在室内新建墙体完成后进行，只有安装完毕之后才能进行吊顶作业，因此中央空调的选择需要在装修进场之前，否则就会耽搁工地的施工进度，此外室外机、风口和控制器可以放在装修即将完工时，这样空调的质保期会更长一些，过早的安装还容易出现损坏以及室内机的风道进灰尘问题。

安装这些细节，您注意过没？

1、吊装前，室内机的出风和回风口以型纸作为保护，天津日立变频空调保养，防止装修过程中灰尘进入设备内部，影响空调使用效果。

2、室内机吊装离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。

3、吊装时采用 $\varnothing$ 10mm全螺纹吊杆和双重螺母在螺杆下固定，防止螺母松动，导致出现运转噪音。

4、排水管保持1:100坡度，保障排水流畅；冷媒铜管横平竖直安装，并在每间隔1.2米~1.5米处，配管转弯前后都使用管箍进行支撑固定，防止下垂。

天津日立变频空调专卖店-怡家一站家居-天津日立变频空调由天津怡家一站家居科技有限公司提供。天津怡家一站家居科技有限公司是从事“中央空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘嘉伟。