

# 唐音 职业教育虚拟演播室系统装配

产品名称	唐音 职业教育虚拟演播室系统装配
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2120.00/台
规格参数	产地:中山 含有:柔光箱, 滤光网, 柔光罩 是:双色温灯, 色温2700-7000K
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

由 432 颗 LED 灯珠组合而成，发光效率高，可形成大面积发光矩阵，显色指数高，色还原好，配有高透光率亚克力柔光板，光输出柔和、均匀，无有害红外线，紫外线，无眩光，无闪烁，不刺

眼。自然散热，环保节能，超长寿命 5

万小时运行费用低，比传统的三基色冷光灯节能 50%，节约线材等优点。

技术参数：

电压：AC100-250V，50-60HZ；功率：100W；色温：3200K/5600K

可选；流明：5000Lm；照度：6050LUX

（1.5 米）；有效光照距离：15

米；驱动电流：20mA；显色指数：Ra 95；灯珠数量：432 颗；显示板控制：主控/

DMX；控制协议：DMX512)；通道模式：一种通道模式；调光：0-\*\*\*\*线性调光  
滑无闪烁 出光角度：60度；外壳：铝型材；灯具连接：信号输入/输出 电源插座  
；工作环境：室内-20 -50

额定电压：AC110-240/50-60Hz功率：100W

色温：5600K ± 250K

显色指数：Ra 95

发光角度：120度，自带柔光效果，光斑均匀不刺眼电源连接：

PowerCon In/Out

信号连接：3芯XLR插座

控制协议：标准DMX512协议

控制系统：DMX512，主从模式，自走模式工作温度：-10 ~40

防水等级：IP20

散热系统：无风机自然散热(零噪音)