

唐音 高清演播室改造项目蓝箱

产品名称	唐音 高清演播室改造项目蓝箱
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	755.00/平方米
规格参数	产地:中山 尺寸:500*500mm 特点:拼缝少, 组装快
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

蓝箱部分：

L型结构。蓝箱整体色调保持一致，表面平滑无针孔、褶皱、起泡等现象，看不到各个接缝。结构采用细木工板；标准木方；高强度石膏板；高密度板；成品隔断板；原子灰；抠像蓝/绿漆（rosco5710/5711）；立面与弧面、立面与地板、弧面与地板连接处过渡平滑，无棱角和缝隙。施工中所有使用的材料均进行过防火处理（将木料直接放入阻燃剂中进行充分浸泡）、防变形处理

悬挂部分：

此较链通过灯具滑车连接到轨道上，下现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸,主要材料采用优质铝型材，恒力弹簧选用特制合金弹簧钢经特殊处理，经久耐用。正常使用情况下安全寿命保证不少于一万次。

声学规划：

房间面积106平米，墙面基层处理加装龙骨基层，网格状布置，天地龙骨固定专业隔音构造，保证混响时间，频响曲线，避免声缺陷，填充60*90mm,50mm厚吸音棉再封装9mm厚石膏板保证室内均匀的声场环境，经过声学计算，计算机模拟，结合声学与室内设计的要求，建议将墙体设计为扩散+吸声的复合形式，墙面装饰以中低频吸声为主。 ，墙体设计为扩散+吸声的复合形式，墙面装饰以中低频吸声为主，采用环保22440*1220mm厚9mm厚聚酯纤维吸音板铺装及电路改造。（根据平面图及甲方要求进行整改）

灯光照明部分：

流明： 13440

灯珠： 540 颗

色温范围： 5600K

显色指数： 93

输入电压:100-250V AC 50/60HZ；

额定功率： 100W

显示板控制：主控/DMX；

控制协议：DMX512（1990版）；

通道模式：1种通道模式；

调光：0—****亮度可调