

MSYV矿用视频线MSYV50-12

产品名称	MSYV矿用视频线MSYV50-12
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MSYV MSYV50-12 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

主要型号：SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17| 标准：GB/T14864-93 用途：用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

型号 Model	内导体(根数/直径mm) Inner conductor (core No./dia)	标称绝缘外径mm Nominal insulation outerdiameter	标称电缆外径 cable out
MSYV-50-2-1	7/0.16	1.5	
MSYV-50-2-41	1/0.68	2.2	
MSYV-50-3-1	7/0.32	2.95	
MSYV-50-3-41	1/0.9	2.95	
MSYV-50-5-1	1/1.4	4.8	
MSYV-50-5-3	1/1.4	4.8	
MSYV-50-7-1	7/0.76	7.3	
MSYV-50-7-2	7/0.76	7.3	
MSYV-50-9-41	7/0.95	9.0	
MSYV-50-12-1	7/1.15	11.5	

MSYV-75-2	7/0.08	1.5	
MSYV-75-3-41	7/0.17	3.0	
MSYV-75-5-41	1/0.75	4.8	
MSYV-75-5-42	1/0.75	4.8	
MSYV-75-7-1	7/0.40	7.3	
MSYV-75-7-41	7/0.40	7.3	
MSYV-75-9-41	1/1.37	9.0	
MSYV-75-12-2	7/0.64	11.5	
MSYV-75-15-41	7/0.82	15.0	
MSYV-100-7	1/0.6	7.3	

使用特性：额定电压：U₀/U:300/500V；

工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘不超过90℃,辐照交联聚乙烯绝缘不超过105℃；

环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃；

弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

产品名称与型号：WZR-DJYPE、WZR-DJYPE22、WZR-DJYPE32、WZR-DJYPEP、WZR-DJYP2E、WZR-DJYP2EP2、WZR-DJYP3E、WZR-DJYP3EA53、WZR-DJYJPE、WZR-DJYJPE22、WZR-DJYJPE32、WZR-DJYJPEP、WZR-DJYJP2E、WZR-DJYJP2EP2、WZR-DJYJP3E、WZR-DJYJP3EA53、WZR-DJFYJPE、WZR-DJFYJPE22、WZR-DJFYJPE32、WZR-DJFYJPEP、WZR-DJFYJP2E、WZR-DJFYJP2EP2、WZR-DJFYJP3E、WZR-DJFYJPEA53。