

介入室恒温箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 介入室恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司经开区分公司 |
| 价格 | 87800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13810107112 |

产品详情

介入室恒温箱公司根据用户的需求，做不同属性的规划，给您更多的选择。公司始终贯彻“质量为先，用户至上”的原则，为了给用户提供更加良好的服务，我们组建一支的技术培训及售后服务队伍，建立了一整套良好的培训与售后服务机制。

介入室恒温箱——按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控。

制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

介入室恒温箱——智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

介入室恒温箱 FYL-YS-310L AC220V 160W 78KG 515*530*1185mm 310L 2-48 FYL-YS-50LK AC220V 120W 18KG 430*480*510mm 50L 4-38 FYL-YS-138L AC220V 120W 25KG 540*550*810mm 138L 4-38 FYL-YS-151L AC220V 120W 150L 595*570*865mm 0-100 64KG FYL-YS-230L AC220V 160W 68KG 595*590*1215mm 230L 2-48 FYL-YS-138L AC220V 120W 25KG 540*550*810mm 138L 4-38

【产品型号】FYL-YS-230L 【容积】230L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 570 × 1215mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂】R600a 【额定输入电流】0.8A 【产品型号】FYL-YS-430L 【容积】430L
【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 680 × 1805

mm【商品重量】105kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入功率】160W【型号】FYL-YS-828LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1830

mm【有效容积】828L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(100g)

【产品型号】FYL-YS-230L【容积】230L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入电流】0.8A【产品型号】FYL-YS-230L【容积】230L

【温度范围】2~48【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入电流】0.8A