

# 液体保温柜

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 液体保温柜                       |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司经开区分公司            |
| 价格   | 87800.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>发货地:北京<br>包装:四层包装 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号         |
| 联系电话 | 13810107112                 |

## 产品详情

液体保温柜北京福意电器有限公司创立于1999年，公司拥有完善制作设备，素质研发人员，是一家集研发、与销售于一体的试验仪器企业。我们以良好的技术、严格的检测手段、科学的经营管理、的售后服务，与的现代化道路共同发展。

我们有的客户工程师，不遗余力的满足您的要求，确保提供的技术支持服务！

液体保温柜——制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

液体保温柜——箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控。

液体保温柜 FYL-YS-230L AC220V 160W 68KG 595\*590\*1215mm 230L 2-48 FYL-YS-430L AC220V 160W 105KG 595\*680\*1805mm 430L 2-48 FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595\*570\*1445mm 280L 2-48 FYL-YS-1028L AC220V 360W 1028L 1262\*680\*2105mm 2-48 258KG FYL-YS-151L AC220V 120W 150L 595\*570\*865mm 0-100 64KG FYL-YS-50LK AC220V 120W 18KG 430\*480\*510mm 50L 4-38

【产品型号】FYL-YS-230L 【容积】230L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂】R600a【额定输入电流】0.8A【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】48dB(a)【功率】200w【电压】AC220V【额定频率】50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】(宽×深×高):595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有【型号】FYL-YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【额定电流】2.0A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×2150mm【有效容积】1028L【气候类型】N.SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(165g)【产品型号】FYL-YS-430L【容积】430L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×680×1805mm【商品重量】105kg【气候类型】N.SN【制冷剂】R600a【额定输入功率】160W【产品型号】FYL-YS-281L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】46dB(a)【功率】160W【电压】AC220V【额定频率】50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】(宽×深×高):595×570×1445mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有