

HJVVP HPV500*2*0.4通信电缆

产品名称	HJVVP HPV500*2*0.4通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HJVVP HPV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

执行标准:成品电缆的阻燃性能符合GB12666-90的规定。用途:适用石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在耐高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。

使用特性：工作温度：F46氟塑料绝缘不超过200 ；

额定电压:U0/U:450/750V及以下.环境温度：固定敷设-60 ，非固定敷设-20 ；弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

应用：室内外电话布线。

HPVV型聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电话线的综合数据

规格	绝缘厚度mm	绝缘外径mm	护套厚度mm	外形尺寸mm		20 时导体电阻 /km
				下限	上限	
HPVV 2 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	2.6	3.2	148
HPVV 2 × 1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.5	2.00 × 3.3	2.40 × 3.90	95.0
				2.8	3.5	
HPVV 4 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	2.00 × 3.5	2.50 × 4.0	148.0
				3.2	4.0	
HPVV 4 × 1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.6	3.5	4.6	95.0
HPVV 6 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.6	3.6	4.8	148