

GUD系列电动真空球阀【电动阀门工作原理及详细图纸】

产品名称	GUD系列电动真空球阀【电动阀门工作原理及详细图纸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 GUD:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

GUD系列电动真空球阀产品概述：

电动真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门，广泛适用各类气体，液体等正、负压力管道系统，符合GMP标准。主要性能：漏率： 1.3×10^{-9} Pa.M³/S；压力范围： 1.3×10^{-7} Pa~ 6×10^5 pa；工作温度：-30 ~ +232 ；工作电压：220V；工作介质：水、蒸气、酸、碱；安装位置：任意；寿命：20000次。原理：采用电动执行器驱动阀杆转90°达到开关目的。

GUD系列电动真空球阀的性能特点：密封结构设计独特，漏率可达到 $< 1 \times 10^{-10}$ Pa.M³/S,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状；开关扭矩小，配置电动执行器小，工作稳定、可靠；结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观；该阀既能适用高真空，又能适用一定的正压力下使用；由于球阀全通导，又能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。主要零件材料：阀体304、316L；球体316L；密封件 增强聚四氟乙烯

连接尺寸 快卸法兰连接尺寸 (标准：GB4982)

型号	DN	A	B	
GUD-16R	16	30	12.2	
GUD-20R	20	40	26.2	
GUD-25R	25	40	26.2	
GUD-32R	32	55	34.2	
GUD-40R	40	55	41.2	

卫生级法兰连接尺寸 (标准：ISO-2852)

型号	DN	A	B	
GUD-16R	16	34	27.5	
GUD-20R	20	50.5	43.5	
GUD-25R	25	50.5	43.5	
GUD-32R	32	50.5	43.5	
GUD-40R	40	50.5	43.5	
GUD-50R	50	64	56.5	
GUD-65R	65	77.5	70.5	
GUD-80R	80	91	83.5	
GUD-100R	100	119	110	

活套法兰连接尺寸 (标准 : GB6070)

型号	DN	A	B	n	c	
GUD-16R	16	60	45	4	6.6	
GUD-20R	20	65	50	4	6.6	
GUD-25R	25	70	55	4	6.6	
GUD-32R	32	90	70	4	9	
GUD-40R	40	100	80	4	9	
GUD-50R	50	110	90	4	9	
GUD-65R	65	130	110	4	9	
GUD-80R	80	145	125	8	9	
GUD-100R	100	165	145	8	9	