

GDQ型气动高真空挡板阀【真空阀门工作原理及尺寸图】

产品名称	GDQ型气动高真空挡板阀【真空阀门工作原理及尺寸图】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 GDQ , :1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

GDQ型气动高真空挡板阀产品概述：气动高真空挡板阀是真空阀系列通过电磁换向阀改变气路方向，控制执行气缸驱动阀门作启闭运动。用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。带反馈信号装置。GDQ型气动高真空挡板阀主要技术性能：

适用范围	105 ~ 1.3 × 10 ⁻⁴ Pa(轴封为橡胶) 105 ~ 1.3 × 10 ⁻⁵ Pa(轴封为波纹管)
阀门漏率	1.3 × 10 ⁻⁴ Pa.L/S.(轴封为橡胶) 1.3 × 10 ⁻⁵ Pa.L/S.(轴封为波纹管)
适用温度	-25 ~ +80 (丁腈橡胶) -30 ~ +150 (氟橡胶)
气源压力	0.4 ~ 0.6MPa
安装位置	DN < 300任意, DN 300垂直
电源电压	标准出厂：AC220V/50Hz 特殊指定：AC110V；DC24V；DC12V等
信号反馈	标准出厂：不带反馈信号 特殊指定：磁性开关DC/AC5 ~ 240V

GDQ型气动高真空挡板阀主要零件材料：

阀体、阀盖、阀板	碳钢或铝合金
隔膜	丁腈橡胶加涤纶绸

GDQ型气动高真空挡板阀外形及连接尺寸： 1、快卸法兰连接

型号	DN	D1	D	A	H	B	W	法兰标准
----	----	----	---	---	---	---	---	------

GDQ-J10 B/KF	10	12.2	30	30	120	52	40	GB4982
GDQ-J16 B/KF	16	17.2	30	40	140	58	40	
GDQ-J25 B/KF	25	26.2	40	50	150	58	40	
GDQ-J32 B/KF	32	34.2	55	58	158	58	40	
GDQ-J40 B/KF	40	41.2	55	65	183	75	50	
GDQ-J50 B/KF	50	52.2	75	70	190	75	50	

2、活套法兰连接

型号	DN	D	Do	D2	A	P	H	n- c	DNy预抽口	法兰标准
GDQ-J50	50	110	90	55	70	95	278	4- 9		GB6070
GDQ-J63	63	130	110	68	88	108	360	4- 9		
GDQ-J80	80	145	125	85	98	133	379	8- 9		
GDQ-J100	100	165	145	105	108	159	394	8- 9		
GDQ-J(S)160	160	225	200	165	158	240	555	8- 11	DN40 GB4982	
GDQ-J(S)200	200	285	260	208	200	280	623	12- 11	DN50 GB6070	
GDQ-J(S)250	250	335	310	258	208	350	663	12- 11	DN63 GB6070	
GDQ-J(S)320	320	425	395	328	250	425	832	12- 14	DN80 GB6070	
GDQ-J(S)400	400	510	480	410	330	530	1120	16- 14	DN100 GB6070	
GDQ-J(S)500	500	610	580	510	360	630	1036	16- 14	DN125 GB6070	
GDQ-	630	750	720	642	450	750	1415	20- 14	DN160	

J(S)630									GB6070	
GDQ-J(S)800	800	920	880	815	530	920	1850	24- 14	DN200 GB6070	
GDQ-J(S)150	150	220	195	156	158	160	555	8- 12	DN40 GB4982	JB919
GDQ-J(S)300	300	380	350	308	250	250	832	8- 14	DN80 GB6070	
GDQ-J(S)600	600	710	670	610	450	750	1415	12- 21	DN150 GB919	