3M 1500 电工胶带

产品名称	3M 1500 电工胶带
公司名称	盈信胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区淡水镇排坊泗水路33号
联系电话	15814074587

产品详情

3M 1500无铅电工绝缘胶带是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力（包括紫外线）。聚氯乙烯带具有很高的介电强度，从形性好，较少用量即可获得较好的机械保护。（3M
1500无铅电工绝缘胶带具有红、黄、绿、蓝、白、黑六种颜色可供选择）

●应用

用于绑扎电线和电缆

适用于室内或室外

用于电压等级600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘

用于修补高压电缆接头的护套

用于600V及以下电气绝缘电线电缆相识标色

●规格

18mm×10m×0.13mm（250卷/箱）

●电气性能

电压等级：600V及以下

介电强度：＞39.37KV/mm（1000v/mil）

绝缘电阻：＞1012欧姆＊

注：以上数据均为典型值，并不作为产品的规格说明

●机械性能

温度等级：80°C（176°F°F）

颜色：红、黄、绿、蓝、白、黑六种

厚度：5mils(0.13mm)

最大拉伸率：150%

断裂强度：14lbs/in

对钢板粘性：18oz./in

对带基粘性：18oz./in

＊ ASTM D－1000测试方法

● 使用须知

使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并接式接头上，胶带应绕包在电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最后一层时，不能拉伸，以防扯旗。

● 贮存

在常温、通风条件下，1500无铅电工绝缘胶带性能保持稳定。