

湖北转鼓式精密过滤器 无锡馨程环保公司 转鼓式精密过滤器

产品名称	湖北转鼓式精密过滤器 无锡馨程环保公司 转鼓式精密过滤器
公司名称	无锡馨程环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇高塍村
联系电话	13861511238 13861511238

产品详情

注料:均匀注料, 调整进料速度, 保持液位, 直至悬浮液从溢流流出。启动真空泵:根据过滤物料的特性, 调节真空度, 使其保持在要求的水平。真空度通常在0.04 ~ 0.08 MPa之间。过滤:将过滤后的料液均匀注入储罐, 开始过滤。在过滤过程中, 应观察真空度的变化和出液情况, 转鼓式精密过滤器价格, 发现异常应及时调整。关闭进料阀:当过滤按需停止时, 关闭进料阀。停真空泵:停止进料后, 转鼓式精密过滤器哪家好, 转鼓式过滤器继续运行, 直到储罐内的悬浮物低于转鼓底部, 关闭滤渣冲洗管和滤布冲洗阀, 关闭真空泵。停机:当过滤完毕后, 冲洗鼓式储液罐、滤布、托辊、等。用水冲洗, 以免影响下次过滤。清洗后, 关闭滚筒驱动电机。

过滤器过滤, 由过滤芯对液体开展过滤, 液体中的残渣火成岩在不锈钢滤网上, 当入口的工作压力与出口值的工作压力超过预设值时;系统启动自清洗程序流程;控制器将信息传给配电系统, 转鼓式精密过滤器直销, 配电系统接受工作压力数据信号引起;电动马达推动刷子转动, 对过滤芯开展清洗;
-起过滤阀开启污水处理;清洗时间10-60 (可设定)秒钟, 湖北转鼓式精密过滤器, 清洗完毕时, 闸阀关掉;电动机终止运行;系统恢复至初始状态;开始进到下个过滤工序。

转鼓式过滤器安装时理应注意以下几点:不能跨越环氧地坪漆建筑变形缝、建筑变形缝。找正采用拉不锈钢丝吊线坠或用水准仪准确测量检查。平面度用水准仪测量, 检测选择在精加工表层, 为消掉水平仪本身误差的伤害, 每次准确测量在同-
-位置正反两面方向(水平仪调整180度)各测1次, 计算出机械设备平面度偏差并各方面调整。

湖北转鼓式精密过滤器-无锡馨程环保公司-转鼓式精密过滤器价格由无锡馨程环保科技有限公司提供。无锡馨程环保科技有限公司是一家从事“刮泥机,刮稀泥机,行车式刮泥机”的公司。自成立以来, 我们坚

持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“馨程环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡馨程环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！