

# ZD-S90烤漆房

产品名称	ZD-S90烤漆房
公司名称	中大工业集团公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZD-S90 房体外径尺寸:7124*5972*3750 ( mm ) 房体内径尺寸:7000*3890*2650 ( mm )
公司地址	盐城市通榆中路56号
联系电话	13401776806 13814348776

## 产品详情

型号	ZD-S90	房体外径尺寸	7124*5972*3750 ( mm )
房体内径尺寸	7000*3890*2650 ( mm )	进风机风量	28000 ( m3/h )
满载室风速	0.43 ( m/s )	房内换气次数	340 ( 次/h )
最高工作温度	80 ( )	总功率	22 ( Kw )
温度	80度		

房体为拼装式结构，内外板均采用宝钢产彩钢板，中间填充58mm厚玻璃棉保温材料，并内填骨架，使得整个墙板强度高，密封性能优越，阻燃性强，保温效果好。房体外表面贴有防静电透明保护膜，不易产生静电作用。铝合金四周框架装饰，使整个漆房外形高雅大方、经久耐用。

大门采用平板门结构，加装玻璃观察窗，用橡胶压条密封，可方便观察内部操作喷漆。

侧面设置维修进出人行门，带机械压力锁，当室内压力达到120pa时，自动打开泄压；风机采用连轴式2台，由abb电机驱动，具有风量大，噪音低，耐高温，运行寿命长等优点。风机座为铝合金框架，外侧选用宝钢产彩涂板制作而成，并内填eps以便降声减噪；瑞士原装进口bellimo电动执行器，带动电动风门实行喷烤漆状态自动转换，使升温及保温效果持久；燃烧器选用意大利原装进口spark燃烧器，可适用各种品质的燃料和油料；热交换器选用进口优质耐热不锈钢经氩弧焊焊接而成，获国家实用新型发明两项专利，三循环结构，换热面积大，热交换效率高，能有效减短升温时间，设计时还带泄压防爆安全装置；选用宝钢产彩涂板(颜色可任意选择)，铝合金框架，内填岩棉保温材料，使整个热风系统热量不易损失，还有效控制了噪音；全部采用飞利浦照明灯管和电子镇流器，分顶灯和腰灯两组控制，出口型结构，密封性能优越，光照均匀明亮，无重影和作业盲区。同时在电源低至180伏时仍正常工作；环保处理采用干式与湿式充分相结合。干式配备活性炭罐，吸附有机溶剂面积大。湿式配备国际先进无泵水处理装置，在大叶片风机的作用下，风速快，漆雾处理率高，整机运行性能达到最佳，符合《大气污染物综合排放标准》gb16297-12996国家标准；支撑整个房体的底座，全部为镀锌钢板结构，内铺工件承载的热镀锌地板格栅，防腐能力强，抗氧化，使用寿命长达15年；为保证新鲜空气的进入，采用荷兰进口cc-600g顶部高效过滤棉，意大利kld-93进风过滤棉和意大利pa-50玻璃纤维过滤毡，保证房体内空气净化效率达99%以上；整个控制系统采用plc程序控制，大屏幕彩色液晶显示全部操作过程，自动显示各种工作状态，提供喷、烤漆所需各种程序。其主要元件全部采用进口产品和国内知名品牌，如西门子接触器、日本欧姆龙温控仪等，具有防压、防爆、防超温报警、防缺相、防误操作等多重保护，安全操作性能达到最佳；我公司售后服务网络遍及全国各地，为客户提供终身及时周到的服务；

本产品由保险公司品质承保。