

西恩迪蓄电池C&D12-150 12V150ah

产品名称	西恩迪蓄电池C&D12-150 12V150ah
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西恩迪蓄电池 型号:C&D12-150 规格:12V150AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

大力神蓄电池杰出特点: 设计寿命(25):7年(>26Ah);5年(26Ah)
阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 计算机设计的低钙合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济 UL认证的组件可以以任何竖直，旁侧，或端侧方位放置
符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67，可以航空投运 可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输 可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输 设计寿命(25):7年(34AH 以上);5nian (26AH以下) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 计算机设计的低钙合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 UL的认证可以以任何方位使用。 大力神蓄电池基础特性:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

西恩迪延续多年来在数据中心行业的卓越表现，荣获“赋能双碳-**产品奖”，这是行业对西恩迪的认可肯定，未来，西恩迪超骏将秉承行稳致远、与时俱进的企业精神，以‘碳达峰、碳中和’双碳战略为导向，继续深耕主业，加强产品战略布局，加快产业转型升级、结构调整和多主体发展，打造成为储能和电源解决方案行业内的*****企业，推动经济社会发展绿色化、低碳化，为促进绿色能源世界发展贡献应有的力量！”