

西恩迪蓄电池C&D12-158LBT

产品名称	西恩迪蓄电池C&D12-158LBT
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西恩迪蓄电池 型号:C&D12-158 规格:12V158AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

型号	V	容量 /Ah	尺寸/mm(L*W*H* Total Height)				重量 /Kg	端柱类型(螺栓)
C&D 12-7A LBT	12	7	151	65	94	100	2.2	Faston Tab 187/25
C&D 12-9A LBT	12	9	151	65	94	100	2.6	Faston Tab 187/25
C&D 12-12A LBT	12	12	151	98	95	101	3.6	Faston Tab 187/25
C&D 12-18A LBT	12	18	181	77	166	166	5.0	嵌入式 (M5)
C&D 12-26A LBT	12	26	166	175	125	125	8.1	嵌入式 (M5)
C&D 12-40N LBT	12	42	197	165	170	170	13.4	嵌入式 (#10-32U)
C&D 12-54 LBT	12	54	228	139	201	225	17.0	L-型 (M6)
C&D 12-65N LBT	12	65	331	164	171	174	21.3	嵌入式 (1/4-20U)
C&D 12-76 LBT	12	76	273	174	201	224	23.3	L-型 (M6)
C&D 12-88 LBT	12	88	319	173	203	230	26.0	L-型 (M6)
C&D 12-100 LBT	12	100	319	173	203	230	29.0	L-型 (M6)
C&D 12-114 LBT	12	114	341	173	213	241	32.5	L-型 (M6)
C&D 12-127A LBT	12	127	407	177	225	225	35.0	嵌入式 (M8)
C&D 12-150A LBT	12	150	483	170	241	241	44.5	嵌入式 (M8)
C&D 12-158A LBT	12	158	483	170	241	241	47.0	嵌入式 (M8)
C&D 12-200A LBT	12	200	522	239	218	223	60.0	嵌入式 (M8)
C&D 12-211A LBT	12	211	522	239	218	223	62.5	嵌入式 (M8)
C&D 12-242A LBT	12	242	521	269	203	208	67.0	嵌入式 (M8)

产品详情

Product details

工作温度范围

放电：-40 到 71，充电：-23 到60（应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 $^{\circ}$ C 时，13.65 \pm 0.15 VDC/每节

推荐的充电电流

C/5 A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 $^{\circ}$ C 时，14.4 到 14.8 VDC/每节

交流纹波（充电器）

为佳效果，推荐浮充电压波动0.5RMS 或 1.5 的峰-峰值（P-P），允许交流纹波浮充电压=1.4 RMS (4 P-P)，允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些

附件

电池间的连接线，支架，电池柜