

洛氏硬度计数显洛氏硬度计高精度数显洛氏硬度计

产品名称	洛氏硬度计数显洛氏硬度计高精度数显洛氏硬度计
公司名称	渤海众研仪器制造（大连）有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:众研 型号:ZHR-150DT 产地:国产
公司地址	经济技术开发区淮河中路3-2号-1-3层
联系电话	0411-86867981 13130004223

产品详情

ZHR-150DT高精度数显洛氏硬度计(触摸屏)

产品介绍：

大屏幕触摸屏操作界面，界面美观，操作简单，参数设置方便直观。

采用砝码电动加载，高精度测力传感器。

手动施加初试验力，自动施加主试验力，自动卸载，自动读出硬度值。

内置硬度值曲率修正功能。

数据处理功能强大，可录入测试员、样品名称等相关信息并保存，可设置硬度合格范围，硬度超限自动报警。

包含所有洛氏标尺15种。

可进行表面洛氏、布氏、维氏硬度值等多种硬度制式的自动转换。

参照标准硬度块，带有高、中、低三段硬度值自动修正功能。

测试结果可自动存储、处理、打印。

技术参数：

型号	ZHR-150DT
初试验力	10kgf(98.07N)
总试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛氏硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV
测试范围	HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、HRR:114-125
保荷时间	0-99s
硬度值分辨率	0.1HR
试验力误差	< 0.5%
数据输出	触摸屏显示
触摸屏尺寸	8英寸
数据存储	可储存60种测试结果, 内置打印机 RS-232接口, 可选配U盘自动存储
转换标尺	表面洛氏、布氏、维氏
符合标准	BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230
允许试件高度	200mm
压头到机壁距离	160mm
尺寸	560 × 200 × 800mm
重量	70kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz

优势特点：

8寸超大触摸屏操作显示

自动施加主载荷、保载、卸载、直接显示硬度值

硬度误差一键标定

配有微型打印机，直接打印测量数据

测量精度高，操作简单方便

标准附件：

名称	数量	名称	数量
金刚石洛氏压头	1支	直径1.5875mm球压头	1支
硬度块（HRC高低2块、HRB 1块）	3块	大、中、V型试台	各1个
砝码（A、B、C）	各1个	水平调节底脚	4只
电源线	1根	保险丝2A	2只
产品合格证、保修卡	1份	说明书	1份