

抽水泵2寸汽油水泵小尺寸带轮子

产品名称	抽水泵2寸汽油水泵小尺寸带轮子
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-20EW 启动方式:手启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

抽水泵2寸汽油水泵小尺寸带轮子在消防给水系统中，用于保证局部不利点水压要求而设置的消防稳压泵或消防稳压罐称为局部稳压设施，用于保证系统水压或提供初期水量的气压给水罐称为消防稳压罐，用于稳定平时不利点水压的给水泵称为消防稳压泵。

消防稳压给水设备由消防稳压泵、消防稳压罐和控制设备组成。

消防稳压设备的结构组成及工作原理如图所示。稳压设备由压力控制器检测管网压力的高低以控制稳压水泵的运行和停止，保持消防管网的压力满足火灾时消防用水压力的要求。

产品型号：TOTO-20EW 额定转速（r/min）：3000 油箱容量：5L 燃油消耗率（g/kw/h）：320 燃油类型：车用无铅汽油 润滑油型号：SAE15W40（cc级以上） 发动机类型：顶置气门，单缸，四冲程，强制风冷 机油容量：1.1L 启动模式：手拉式反冲启动 备用流量（m³/min）：30 备用吸程（m）：8.0 高扬程（m）：30 进出水口直径（mm）：50 泵形式：自吸式 油箱容积(L) 5.5L 汽油机型号：ET1V168F(A级) 重量 24KG 尺寸：460*380*370

抽水泵2寸汽油水泵小尺寸带轮子移动泵车广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用，又可输送含有颗粒纤维污水，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，过滤冲洗冷凝循环泵等。该系列泵采用好的叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效果高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。