

3寸汽油水泵 防汛应急 小型手提TOTO-30EW

产品名称	3寸汽油水泵 防汛应急 小型手提TOTO-30EW
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO-30EW 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

3寸汽油水泵 防汛应急 小型手提TOTO-30EW

产品用途：

- 1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
- 2、城市污水处理厂排放系统。
- 3、住宅区的污水排水系统。
- 4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
- 5、地铁、地下室、人防系统排水站。
- 6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
- 7、自来水公司、厂的给水装置系统。
- 8、养殖场污水排放或农村腑气池、农田灌溉。
- 9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
- 10、水利工程给水排水适用。

3寸汽油水泵 防汛应急 小型手提TOTO-30EW机器采用自吸式无堵塞排污泵，主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。

泵的工作原理:泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一些容积的液体。当泵起动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

产品型号： TOTO-30EW

进水口直径：80MM

出水口直径：80MM

标准流量：50m³/h

备用扬程：27M

备用吸程：8M

额定转速：3000rpm

动力型号：ET1V168F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，汽油发动机

供油方式：自流式

使用燃料：90#以上无铅汽油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.1L

油箱容积：5.5L

启动方式：手/电启动

净重：35公斤

外形尺寸：620*450*520MM