

河北唐山市2023西门子授权代理商西门子一级分销商

产品名称	河北唐山市2023西门子授权代理商西门子一级分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421 ; DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 118 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

在标题为“信号模块的诊断数据”的附录中，可以查到更多诊断消息多处理器运行所连接的 DP 从站只能分配给一个 CPU 并由一个 CPU 处理表格 A-5 数字量输出模块的参数 参数 数据记录号 使用 SFC 55 进行参数分配 使用 STEP 7 进行参数分配 用于中断的目标 CPU 0 不可以 可以 诊断 不可以 可以 诊断中断启用 1 可以 可以对 CPU STOP 模式的响应 可以 可以 启用替换值 “ 1 ” * 可以 可以 说明 如果要在用户程序中启用数据记录 1 的诊断中断，必须预先使用 STEP 7 启用数据记录 0 中的诊断中断 如果与 DP 通讯同时使用，则会影响 PROFIBUS DP 总线循环时间 下表列出了对输入值的影响 连接热电偶时检查参考通道错误 在已连接热电偶的情况下，如果已组态了“通道 0 上的 RTD”或“参考温度值”参比端，则可启用“参考通道错误”诊断允许使用插槽 1 到 4，其中从插槽 1 开始的电源模块在插入时不能留间隔 本节包含常规信息，此信息通常适用于下文所述的传感器的所有连接选项 确保只将电源模块插入到允许的插槽中 请确保正确安装到位：
发送器光缆插到接收器插座中，接收器光缆插到 IM 467 FO 光纤接口的发送器插座中