

PP H03G-04 熔融指数: 3.5 g/10min 英力士

产品名称	PP H03G-04 熔融指数: 3.5 g/10min 英力士
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	英力士:15 g/10 min H03G-0:熔指10 美国:H03G-04
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PP H03G-04 熔指: 3.5 g/10min 英力士

PP H03G-04 熔指: 3.5 g/10min 英力士

PP H03G-04是一种性能卓越聚丙烯，由英力士公司生产。它具有较好的耐温性及抗有机化学腐蚀，而且特别适合用以注塑工艺和橡塑制品成形。该产品熔指为3.5 g/10min，然而这代表着它流通性很好，可以在很短的时间内形成良好的塑料件构造。

作为一种性能卓越聚丙烯，PP H03G-04具备诸多特点。它是一种相对性较轻原材料，能够用于制作轻形复合材料，因而在车辆和航天工业中得到了广泛的应用。与此同时，该材料还具有优良的物理性能，包含高韧性和强度和弹性的均衡，因而可用于生产制造工业零部件、医疗器械、玩具电器零件等各类应用领域。

除开其出色的性能广泛应用领域外，PP H03G-04还能实现高效率生产制造，因其熔指比较高，还可以在较短时间内进行成形全过程。除此之外，这些材料也可以通过回收利用和重复利用来减少废弃物的形成和成本应用。

总而言之，PP H03G-04是一种信得过的性能卓越聚丙烯，它融合了出色的性能广泛应用行业，并通过高效率的生产过程和可持续发展的加工过程完成了材料及自然环境共赢。