

4寸柴油抽水泵 TO-40EW 大泽动力

产品名称	4寸柴油抽水泵 TO-40EW 大泽动力
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-40EW 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

4寸柴油抽水泵 TO-40EW 大泽动力大泽动力移动柴油机抽水泵为卧式、单级、单吸、蜗壳式混流泵组。适用于输送清水或物理、化学性质类似水的其他液体。被输送液体温度不宜高于50。水泵机动性能强、移动方便、广泛用于农业排灌、工业排水和城市防洪排涝等多种场合。

泵站为卧式、单级、单吸柴油机混流泵，主要由柴油机、联轴器、泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、防雨机柜、四轮拖车/二轮拖车等泵的结构组成，结构简单、使用可靠、装置方便，有直接传动和变速传动方式。当原动机带动叶轮旋转后，对液体的作用既有离心力又有轴向推力，是离心泵和轴流泵的综合，柴油机混流泵效果高，且高效果较宽广，可使用同一台泵在扬程或流量变化很大的情况下经济地使用。

移动泵站主要用于城市防汛工作，具有排水速度快，操作简单，效果高，省油等优点。

4寸柴油抽水泵 TO-40EW 大泽动力产品其用途广泛可用于、城市供水、污水系统、土木、建筑系统、农业水利系统、电站系统、化工系统、石油工业系统、矿山冶金系统、轻工业系统、船舶系统。

柴油机水泵在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性，使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

型号：TO-40EW

进水口直径：100MM

出水口直径：100MM

标准流量：100m³/h（每小时100立方米）

大流量：110m³/h

大扬程：25M

大吸程：8M

额定转速：3600rpm

耗油量：245g/kw.h

动力型号：ET1V86F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程：88*75

排量：500CC

使用燃料：柴油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.65L

油箱容积：10L

启动方式：手启动

净重：60公斤

外形尺寸：650*480*600MM