

6寸小型柴油抽水泵 工程工地用

产品名称	6寸小型柴油抽水泵 工程工地用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-60EW 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

6寸小型柴油抽水泵 工程工地用柴油机水泵换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油，可在机油放出后加入洗涤油清洗，然后，柴油水泵机组低速运转3-5分钟，再放尽洗涤油，加入新机油。燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，就应清除杂物1次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时，应特别仔细，发现破损，需及时更换。在季节过渡换油时，应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油，应符合季节要求，并需经48小时的沉淀净化处理。

该款柴油水泵动力强劲，流量大，高扬程，性能稳定，广泛用于各种存有落差的公共场所。大流量自吸泵采用税利模型、具有效果高，很好机械密封，动、静环由硬质合金制成，好用无泄露，使用寿命更加长久，合理的结构构造，效果高，汽蚀性能好，振动小，噪声低，运行平稳、可靠和装拆方便。

型号： TO-60EW

进水口直径： 150MM

出水口直径： 150MM

标准流量： 150m³/h（每小时150立方米）

大流量： 170m³/h

大扬程： 20M

大吸程： 8M

额定转速： 3000rpm

耗油量： 245g/kw.h

动力型号： ET1V90F(A级)

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程： 88*75

排量： 500CC

使用燃料： 柴油

冷却方式： 强制风冷

润滑系统： 飞溅式，强制润滑

机油容量： 1.65L

油箱容积： 20L

启动方式： 手/电启动

运行时间: 10-15h

净 重： 110公斤

外形尺寸： 800*630*760MM

6寸小型柴油抽水泵 工程工地用大泽动力柴油水泵方便快速移动的柴油机泵组，它拥有离心泵泵车机组无法比拟的优势，开启时无需灌引水，可短时间投入排水作业，真正意义上的应急抢险泵车。

柴油水泵的安装维护空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器为易损件，当使用过500小时，必须要更换新的。这样才能更好的延长柴油机水泵的。柴油机水泵上的泵要延长寿命，避免空泵用行。第二要勤运行，避免叶轮与密封环锈蚀锈死，破坏密封间隙。第三要避免卧式离心泵过吸程抽水。第四填料不要上的太紧，要有足够的冷却水顺轴流出。