

300立方抗旱排涝泵柴油机自吸式泵

产品名称	300立方抗旱排涝泵柴油机自吸式泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO300PM 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

300立方抗旱排涝泵柴油机自吸式泵

内燃柴油水泵安装方式

- 1、安装前应仔细检查泵站的泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。
- 2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免影响正常运行。
- 3、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。
- 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保设备的正常使用。
- 5、排出管路若装逆止阀，应装在闸阀的外面。

目前由于我国许多城市排水系统设计标准过低，排水能力严重不足。尽快**城市防洪排涝能力，已成为我国城市化发展的当务之急。

应急抢险移动泵车是集自吸和无堵塞排污于一体采用柴油机驱动轴向回流外混式,泵体、叶轮流道的好的设计,使用时无需安装底阀和灌引水,启动性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点.

300立方抗旱排涝泵柴油机自吸式泵移动灌溉泵车，移动排涝泵车,移动排水泵车集合多项现代理念,功能

更加强大,适用于移动给水,移动排污,抽水的场所,农业灌溉等,产品具有技术强、自动化程度高。

拖车式移动泵站主要采用柴油机直接带动自吸排污泵抽水,该泵站体积小便于移动,在大车不能进入的地方便于进入抽水,泵车柴油机可以采用欧三排放标准,可以实现电控操作,带自我保护功能,油压过低、水温过高发动机自动熄火电启动方式、靠水泵端还可以安装两只100W车用照明灯实现夜间作业照明的功能。

产品型号TO300PM

品牌:大泽勤力

** : 300立方/H

吸成: 6m

扬程: 18m

进水口径: 200mm

出水口径: 150mm

发动机型号: TO4100D

燃油类型: 柴油

功率: 30KW

转速: 1500r/min

气缸数: 四缸

进气方式: 自然吸气

冷却方式: 闭式水冷

油耗: 206g/kw.h

启动方式: 电启动

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量; KG 1050kg

尺寸mm: 2600*1500*1600