

# 济宁一体化超声波流量计 博扬多声道流量计

产品名称	济宁一体化超声波流量计 博扬多声道流量计
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

### 电池供电超声波流量计性能参数

项目
操 作
防护等级
传 感 器
数据通讯

输入接口
输出接口
数据记录
工作温度
电 源
功 耗

### 时差便携式超声波流量计性能参数

项 目            性 能 参 数

主机  
2×20字符背光型液晶显示器，可同时显示瞬时流量、累积流量、流速、时间、热量等数据。

4×4+2式轻触键盘

RS-232C串行接口

传感器	标准小传感器S型	适用于管径：	15 ~ 100
流体温度	150		
流体温度	150	标准中传感器M型	适用于管径： 50 ~ 700
流体温度	150		
流体温度	150	标准大传感器L型	适用于管径： 300 ~ 6000
工作温度	-20 ~ 60		
流速范围	0 ~ ±30m/s		

I 本公司生产的BYLFD型产品是执行建设部行业标准CJ/T-122-2000（超声多普勒流量计）而生产的超声多普勒式非满管流量计。

I 它是一种新型的流量计，济宁一体化超声波流量计，分为管外安装、插入式安装及内置式安装，不需停流及截断管线。

I 基于多普勒超声波工作原理采用更先进的频率差方法来处理信号。

I 具有超声波发射功率调节功能，一体化远传超声波流量计，非常容易解决超大管径、厚管壁、水泥内衬等普通流量计无法解决的应用问题。

I 数字滤波系统和自动识别电路，使测量系统能够区分合理的线性信号和畸变信号。这种技术在不对称扰动点可提供一个线性测量，一体化超声波流量计定制，确保测量精度，这是传统技术不能够达到的。

I 较大的LCD液晶屏，可提供更多的信息，使菜单式的人机界面得以实现。

I 整机操作简单，界面友好亲切。

济宁一体化超声波流量计-博扬多声道流量计由威海博扬电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海博扬电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为流量仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!